

SPECIFICHE DEL DISPOSITIVO CAPSURE

Geometrie di misurazione

Cattura immagine 45°/0°

Sorgente luminosa

25 LED tridirezionali indipendenti
(8 x lunghezze d'onda visibili, 1 x UV)

Ricevitore

Cattura immagine

Tempo di misurazione

1,8 secondi

Area di misurazione

2, 4 e 8 mm con estrazione automatica
di 4 colori dominanti

Vita del LED in condizioni di utilizzo normali

Vita del prodotto

Ripetibilità a breve termine

Tipica 0,2 DE94 su bianco

Display

TFT a colori 4,5 cm

Interfaccia dati

USB

Interfaccia utente

Pulsante di navigazione a 5 punti.
Pulsante di misurazione/anteprima a 2 fasi.
Microfono e altoparlante integrati.

Capacità della memoria

256 MB.
>45.000 colori di riferimento.
100 colori salvati, ciascuno con un tag voce di 30 secondi.

Alimentazione

Batteria agli ioni di litio da 3,7 V / 1.200 mAh
Prestazioni tipiche per operazioni di misurazione per 5 ore continue, 100 ore in standby. Ricarica mediante porta USB standard, tempo di ricarica: da 4 a 6 ore.

Lingue supportate

Inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, svedese, cinese semplificato, giapponese, coreano, turco, danese, norvegese, olandese, francese canadese, greco, portoghese, russo

Intervallo temperatura di funzionamento

da 0° a 40° C

Intervallo temperatura di magazzinaggio

da -20° a 60° C

Dimensioni del dispositivo

Lunghezza

144 mm

Larghezza

52 mm

Altezza

40 mm

Peso netto

165 grammi (compresa la batteria)

Dimensioni della confezione

Grandezza

180 mm x 184 mm x 60,5 mm

Peso lordo

415 grammi
(compresi il dispositivo e tutti i componenti)

Contenuti della confezione

- Dispositivo CAPSURE
- Custodia da trasporto protettiva
- Cinghia da polso
- Guida rapida
- Cavo USB da 1,5 m
- CD documentazione e applicazione

Requisiti di sistema

Macintosh®

- Mac OS 10.5 o 10.6 con gli ultimi aggiornamenti installati
- Almeno 512 MB RAM, 1 GB consigliati
- Processore G5 o Intel o superiore
- 400 MB di spazio disponibile su disco
- Porta USB alimentata
- Risoluzione monitor di 1.024 x 768 pixel o superiore
- Scheda di rete e connessione Internet

Windows®

- Microsoft Windows XP, Microsoft Vista o Microsoft Windows 7 con l'ultimo service pack installato
- Almeno 512 MB RAM, 1 GB consigliati
- Intel Pentium 4/AMD Athlon XP o migliore
- 400 MB di spazio disponibile su disco
- Porta USB alimentata
- Risoluzione monitor di 1.024 x 768 pixel o superiore, con 16,8 milioni di colori
- Scheda di rete e connessione Internet



SEDE CENTRALE X-RITE

Grand Rapids, Michigan USA • (800) 248-9748 • +1 616 803 2100 • xrite.com
© 2010, X-Rite, Incorporated. Tutti i diritti riservati. L3-206 (02/10)

CAPSURE™

