

Serie SW

PhotoVue Monitor



Prodotto	SW240	NUOVO SW272Q	NUOVO SW272U	SW321C
Colore	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Tipo di pannello	Tecnologia IPS	Tecnologia IPS	Tecnologia IPS	Tecnologia IPS
Unità di retroilluminazione	LED	LED	LED	LED
Dimensioni LCD	24"	27"	27"	32"
Rapporto d'aspetto	16:10	16:9	16:9	16:9
Risoluzione nativa (max)	1920 x 1200	2560 x 1440	3840 x 2160	3840 x 2160
Frequenza di aggiornamento	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
Area dello schermo (mm)	518,4 x 324,0	596,16 x 335,34	596,7 x 335,6	708,48 x 398,52
Colori dello schermo	1.07 miliardi	1.07 miliardi	1.07 miliardi	1.07 miliardi
Tempo di risposta mezzitoni (ms)	5 (Grey to Grey)	5 (Grey to Grey)	5 (Grey to Grey)	5 (Grey to Grey)
Angolo di visione	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178
Uniformità della luminosità	No	Sì	Sì	Sì
Luminosità max	250 cd/m ²	300 cd/m ²	400 cd/m ²	250 cd/m ²
Gamma cromatica	99% Adobe RGB, 100% sRGB, 95% DCI-P3	99% Adobe RGB, HDR10, 100% Rec.709 / sRGB, 98% DCI-P3	99% Adobe RGB, HDR10, HLG, 100% Rec.709 / sRGB, 99% DCI-P3	99% AdobeRGB, 95% P3, 100% sRGB
Connettore ingresso	DVI-DL x1 / HDMI 1.4 x1 / DP 1.2 x1 / mDP 1.2 x1	HDMI 1.4 / USB type-C™, HDMI 2.0 x2 / DP 1.4	HDMI 1.4, HLG / USB type-C™, HDMI 2.0 x2 / DP 1.4	USB type-C™, HDMI 2.0 x2 / DP1.4 / mDP1.4
Hub USB	3.1 (Gen1) x2 (downstream), x1 (upstream)	USB 3.1 con interfaccia USB type-C™, x2 (downstream), x1 (upstream) / 2.0 x1 (solo per Hotkey Puck) lettore scheda SD	USB 3.1 con interfaccia USB type-C™, x2 (downstream), x1 (upstream) / 2.0 x1 (solo per Hotkey Puck) lettore scheda SD	USB 3.1 con interfaccia USB type-C™, x2 (downstream), x1 (upstream) / 2.0 x1 (solo per Hotkey Puck) lettore scheda SD
Modalità preset	sRGB / Adobe RGB / DCI-P3 / Rec.709	Adobe RGB / sRGB / Bianco e nero / Foto / M-Book	Adobe RGB / sRGB / Bianco e nero / Foto / M-Book	Adobe RGB / sRGB / Bianco e nero / Foto / M-Book
Fedeltà del colore	LUT 3D a 14 bit / Calibrazione HW / Delta E≤2 medio	LUT 3D a 16 bit / Calibrazione HW / Delta E≤1,5 medio	LUT 3D a 16 bit / Calibrazione HW / Delta E≤1,5 medio	LUT 3D a 16 bit / Calibrazione HW / Delta E≤2 medio
Software di calibrazione	Compatibile con Palette Master Ultimate su dispositivi selezionati di terze parti	Compatibile con Palette Master Ultimate su dispositivi selezionati di terze parti	Compatibile con Palette Master Ultimate su dispositivi selezionati di terze parti	Compatibile con Palette Master Ultimate su dispositivi selezionati di terze parti
Dimensioni (mm) (LxAxP)	428,5 – 554,91 x 545,4 x 300,95	613,9 x 451,8 – 591,8 x 274	613,9 x 451,8 – 591,8 x 274	664,1 x 759,4 x 340,5
Supporto a parete VESA	100 x 100mm	100 x 100mm	100 x 100mm	100 x 100mm
Rotazione	90°	90°	90°	90°
Orientamento (sinistra/destra)	45/45	45/45	45/45	45/45
Inclinazione (in basso/in alto)	-5°~20°	-5°~20°	-5°~20°	-5°~20°
Regolazione altezza (mm)	140mm	150mm	150mm	150mm
Cavo segnale	DVI-DL / mini DP to DP / USB 3.0 (1,8m)	USB type-C™ cable (1m), mDP to DP 1.4 cable (1,8m), HDMI 2.0 cable (1,8m), USB 3.1 cable (Gen 1) (1,8m)	USB type-C™ cable (1m), mDP to DP 1.4 cable (1,8m), HDMI 2.0 cable (1,8m), USB 3.1 cable (Gen 1) (1,8m)	USB type-C™ (1m), mDP to DP 1.4 cable (1,8m), HDMI 2.0 cable (1,8m), USB 3.1 cable (Gen 1) (1,8m)
Garanzia	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni
Altro	Color Mode HotKey. TIPA Awards - Best Photo Monitor	Verificato da CalMAN e convalidato da Pantone. Hotkey Puck (Gen 3) e paraluce del monitor	Verificato da CalMAN e convalidato da Pantone. Hotkey Puck (Gen 3) e paraluce del monitor	Verificato da CalMAN e convalidato da Pantone. Hotkey Puck (Gen 2) e paraluce TIPA Awards - Best Photo Monitor