

Stampante Xerox® B310 e stampante multifunzione Xerox® B305/B315

xerox™

Finalmente delle stampanti in grado di stare al vostro passo!



Stampante B310



Stampante multifunzione B305



Stampante multifunzione B315

SPECIFICHE DEL SISTEMA	STAMPANTE XEROX B310	STAMPANTE MULTIFUNZIONE XEROX B305	STAMPANTE MULTIFUNZIONE XEROX B315
VELOCITÀ DI STAMPA (FINO A:)			
Velocità solo fronte¹ – B/N Letter (8,5 x 11 poll.) A4 (210 x 297 mm)	42 ppm 40 ppm	40 ppm 38 ppm	42 ppm 40 ppm
Velocità fronte/retro¹ – B/N Letter (8,5 x 11 poll.) A4 (210 x 297 mm)	18 ppm 18 ppm	17 ppm 17 ppm	18 ppm 18 ppm
Ciclo di funzionamento mensile² (fino a:) Pagine al mese	80.000		
Volume di stampa mensile medio consigliato (fino a:) Pagine al mese	6.000		
Processore/Memoria Velocità di clock/Core Memoria	Processore Dual Core da 1 GHz 256 MB di RAM	Processore Dual Core da 1 GHz 512 MB di RAM	
Connettività Connettività del dispositivo	USB Hi Speed 2.0 (Tipo B), Ethernet 10/100 BaseTX, Wireless 802.11 b/g/n	USB Hi Speed 2.0 (Tipo B), Ethernet 10/100 BaseTX, Wireless 802.11 b/g/n, USB Hi Speed 2.0 (Tipo A - Thumbdrive)	USB Hi Speed 2.0 (Tipo B), Ethernet 10/100 BaseTX, Wireless 802.11 b/g/n, USB Hi Speed 2.0 (Tipo A - Thumbdrive)
Tecnologia di imaging	Laser in bianco e nero		
STAMPA E COPIA			
Risoluzione di stampa (fino a:)	600 x 600 dpi, Qualità delle immagini 2400		
Risoluzione di copia (fino a:)	N/A	600 x 600 dpi	
Tempo di stampa prima pagina (minimo:)	5,2 secondi	5,8 secondi	
Tempo di uscita prima copia (minimo:)	N/A	5,3 secondi	
Linguaggi PDL (Page Description Languages)	Emulazione PostScript® 3, Emulazione PCL® 5 / PCL 6, Direct Image		
Funzioni di stampa³	Interfaccia utente one-touch, Qualità di stampa, Tipi di lavoro Normale, Protetto, Salvato e Fascicolo di prova, Fronte/retro, Orientamento, Fascicolazione, Stampa dell'ID lavoro sui margini, Modalità bozza, N-in-1, Layout libretto, Filigrana, Stato vassoi e toner, Rotazione immagine 180°, Impostazioni salvate, Impostazioni Earth Smart		
CONNETTIVITÀ MOBILE E CLOUD			
Stampa mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®		
Scansione mobile	Apple AirPrint, Mopria Scan Service		
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Sì		
Connettività cloud	Sì (tramite Xerox Print and Scan Experience)		

Stampante Xerox B310 e stampante multifunzione Xerox B305/B315

SPECIFICHE DEL SISTEMA	STAMPANTE XEROX B310	STAMPANTE MULTIFUNZIONE XEROX B305	STAMPANTE MULTIFUNZIONE XEROX B315
SCANSIONE			
Destinazioni	N/A	Unità USB, E-mail, FTP, Computer connesso tramite rete o USB, Cartella di rete Windows	
Formati file	N/A	TIFF, JPG, PDF (senza funzione di ricerca), PDF protetto, PDF/A per archivio	
FAX			
Funzioni standard	N/A	Preservazione fax, Fax a colori, Tutti i formati supportati (inclusi Letter/Legal/A4 misti), Toni/Impulsi, Copertina fax, Velocità massima, Invio differito, Blocca elenco fax indesiderati, Scelte rapide fax, Fax broadcast (<400 ubicazioni)	
DETTAGLI DELLA FUNZIONE DI STAMPA			
Tempo di stampa prima pagina – B/N (minimo:)	5,2 secondi	5,8 secondi	
Risoluzione (fino a:)	600 x 600 dpi, Qualità delle immagini 2400		
Linguaggi PDL (Page Description Languages)	Emulazione PostScript® 3 Emulazione PCL® 5/PCL 6 Direct Image		
Margine pagina non stampabile	5 mm da ciascun bordo		
Stampa da USB	N/A	Formati file: PDF, JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX	
Tipi di driver di stampa/Sistemi operativi	Windows® 8, 8.1 Update 1, 10, 11. Windows Server® 2008 SP2 (32 e 64 bit), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, 12. Per ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati, visitate la pagina Driver e Download e specificate il vostro dispositivo su www.support.xerox.com/it-it		
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print 802.1x, SNMP		
Capacità font	89 font scalabili PCL6, 2 a mappa di bit Emulazione PS, 158 font scalabili		
DETTAGLI DELLA FUNZIONE DI COPIA			
Tempo di copia prima pagina – B/N (minimo:)	N/A	5,3 secondi	
Velocità solo fronte (fino a:)	N/A	40 ppm Letter/38 ppm A4	42 ppm Letter/39 ppm A4
Velocità fronte/retro (fino a:)	N/A	17 ppm Letter/17 ppm A4	18 ppm Letter/18 ppm A4
Lati (ingresso/uscita)	N/A	1:1, 1:2	1:1, 1:2, 2:1, 2:2
Quantità	N/A	Da 1 a 9.999	
Risoluzione	N/A	600 x 600 dpi, 300 x 600 dpi	
Riduzione/Ingrandimento	N/A	Da -25% a 400%	
Funzionalità di copia	N/A	N-in-1, 2-in-1, 4-in-1, rilegatura fronte/retro lato lungo/lato corto	
DETTAGLI DELLA FUNZIONE DI SCANSIONE			
Tecnologia	N/A	Scanner con lastra a colori con ADF, LED CIS (Contact Image Sensor)	
Capacità	N/A	ADF, Fino a 50 fogli da 20 lb bond/75 g/m ² a colori/in B/N. Altezza massima della pila documenti 6,5 mm.	DADF a singolo passaggio, fino a 50 fogli 20 lb bond/75 g/m ² a colori/in B/N. Altezza massima della pila documenti 6,5 mm.
Velocità di alimentazione – A colori (fino a:)	N/A	21 ipm solo fronte Letter, 20 ipm solo fronte A4	21 ipm solo fronte/42 ipm fronte/retro Letter, 20 ipm solo fronte/40 ipm fronte/retro A4
Velocità di alimentazione – B/N (fino a:)	N/A	48 ipm solo fronte Letter, 46 ipm solo fronte A4	48 ipm solo fronte/96 ipm fronte/retro Letter, 46 ipm solo fronte/92 ipm fronte/retro A4
Risoluzione	N/A	600 x 600 dpi (ADF) a colori e in B/N	
Risoluzione (utilità software)	N/A	150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600	
Profondità di bit	N/A	1 bit in B/N, 24 bit a colori	
Area di scansione massima (ADF) (poll.)	N/A	Legal (8,5 x 14 poll.)	
Area di scansione massima (ADF) (mm)	N/A	216 x 356 mm	
Area di scansione massima (lastra di esposizione) (in)	N/A	216 mm x 297 mm	
Area di scansione massima (lastra di esposizione) (mm)	N/A	105 x 148 mm	
Grammature supporti (ADF)	N/A	Da 16 a 24 lb bond/da 60 a 90 g/m ²	
Formati file	N/A	TIFF, JPEG, PDF (senza funzione di ricerca), PDF protetto, PDF/A per archivio	
Destinazioni di scansione supportate	N/A	E-mail, Unità USB anteriore, FTP, Computer connesso tramite rete o USB, Cartella di rete Windows	
Compatibilità dei driver di scansione	N/A	TWAIN, WIA, ICA	

Stampante Xerox B310 e stampante multifunzione Xerox B305/B315

SPECIFICHE DEL SISTEMA	STAMPANTE XEROX B310	STAMPANTE MULTIFUNZIONE XEROX B305	STAMPANTE MULTIFUNZIONE XEROX B315
DETTAGLI DELLA FUNZIONE FAX			
Velocità fax	N/A		Max 33.600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps
Memoria	N/A		6 MB
Risoluzione (dpi)	N/A		B/N standard, Fine, Superfine, Ultrafine da 200 x 100 Invio a 600 x 600 Invio A colori Fine, Superfine 200 x 200 (Invio) e 300 x 200 Invio/ricezione
Compressione	N/A		Codifica T.4 1D Modified Huffman Codifica T.4 2D Modified Read Codifica T.6 Modified Modified Read T.85 JBIG T.88 JBIG2 T.81 JPEG
Funzionalità fax	N/A		Risposta automatica, Ricomposizione automatica, Riduzione automatica, Invio broadcast, Filtro fax indesiderati, Rubrica fax
Destinazioni di inoltr fax	N/A		Fax – con uso di una funzione rapida Fax E-mail – con uso di una funzione rapida E-mail FTP – con uso di una funzione rapida FTP
GESTIONE DISPOSITIVI			
Gestione dispositivi	Console remota, Server Web integrato, Xerox Easy Assist		
Software Xerox® CentreWare® Web	Sì		
SICUREZZA			
Protocolli/funzioni di sicurezza	Aggiornamenti firmware con firma digitale, Gestione certificati, Reimpostazione password protetta, Filtro connessioni TCP, Filtro porte, Controlli sull'accesso, Stampa riservata, Cancellazione memoria non volatile, Separazione fax/rete, Porte USB protette, Inserimento automatico dell'indirizzo e-mail del mittente, Limitazioni di accesso, TLS 1.3		
SICUREZZA WI-FI			
Metodi di autenticazione e crittografia	WMM® Wi-Fi Multimedia, Wi-Fi Protected Setup™, Modalità Infrastruttura (BSS), WPA Personal TKIP PSK (63 car., 64 ASCII), WPA Enterprise, WPA3 Personal, WPA3 Enterprise, EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP		
GESTIONE CARTA			
ALIMENTATORE AUTOMATICO			
Tipo di ADF	N/A	Alimentatore automatico (ADF)	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio
Capacità (fino a:)	N/A	50 fogli da 20 lb bond/75 g/m ²	
Formato supporti minimo (poll.)	N/A	4,1 x 5,8 poll.	
Formato supporti minimo (mm)	N/A	A6 SEF (105 x 148 mm)	
Formato supporti massimo (poll.)	N/A	Legal (8,5 x 14 poll.)	
Formato supporti massimo (mm)	N/A	216 x 355 mm	
Grammatura supporti minima (g/m ²)	N/A	16 lb bond/60 g/m ²	
Grammatura supporti minima – Fronte/retro (g/m ²)	N/A	N/A	24 lb bond/90 g/m ²
Grammatura supporti massima (g/m ²)	N/A	24 lb bond/90 g/m ²	
Grammatura supporti massima – Fronte/retro (g/m ²)	N/A	N/A	24 lb bond/90 g/m ²
LASTRA DI ESPOSIZIONE			
Formato supporti massimo (poll.)	N/A	8,5 x 11,7 poll.	
Formato supporti massimo (mm)	N/A	A4 (216 x 297 mm)	

Stampante Xerox B310 e stampante multifunzione Xerox B305/B315

SPECIFICHE DEL SISTEMA	STAMPANTE XEROX B310	STAMPANTE MULTIFUNZIONE XEROX B305	STAMPANTE MULTIFUNZIONE XEROX B315
GESTIONE CARTA (CONTINUA)			
ALIMENTATORE MULTIUSO			
Standard/Opzionale	Standard		
Capacità (fino a:)	100 fogli da 20 lb bond/75 g/m ²		
Formato supporti minimo (poll.)	3,9 x 5,8 poll.		
Formato supporti minimo (mm)	99 x 148 mm		
Formato supporti massimo (poll.)	Legal (8,5 x 14 poll.)		
Formato supporti massimo (mm)	216 x 356 mm		
Grammatura supporti minima (g/m ²)	60 g/m ²		
Grammatura supporti minima – Fronte/retro (g/m ²)	60 g/m ²		
Grammatura supporti massima (g/m ²)	217 g/m ²		
Grammatura supporti massima – Fronte/retro (g/m ²)	90 g/m ²		
Tipi di supporti accettati	Carta comune, Carta leggera, Carta pesante, Cartoncino, Etichette (Etichette carta), Buste, Carta colorata, Intestata, Prestampata, Di qualità, Lucida, Ruvida/Cotonata, Riciclata		
VASSOIO PRINCIPALE			
Standard/Opzionale	Standard		
Capacità (fino a:)	250 fogli da 20 lb bond/75 g/m ²		
Formato supporti minimo (poll.)	3,9 x 5,8 poll.		
Formato supporti minimo (mm)	99 x 148 mm		
Formato supporti massimo (poll.)	Legal (8,5 x 14 poll.)		
Formato supporti massimo (mm)	216 x 356 mm		
Grammatura supporti minima (g/m ²)	60 g/m ²		
Grammatura supporti minima – Fronte/retro (g/m ²)	60 g/m ²		
Grammatura supporti massima (g/m ²)	120 g/m ²		
Grammatura supporti massima – Fronte/retro (g/m ²)	90 g/m ²		
Tipi di supporti accettati	Carta comune, Cartoncino, Riciclata, Etichette (di carta), Di qualità, Buste, Buste grezze, Intestata, Prestampata, Carta colorata, Carta leggera, Carta pesante, Cotonata grezza		
VASSOIO DA 550 FOGLI			
Standard/Opzionale	Opzionale		
Capacità (fino a:)	550 fogli da 20 lb bond/75 g/m ²		
Formato supporti minimo (poll.)	3,9 x 5,8 poll.		
Formato supporti minimo (mm)	99 x 148 mm		
Formato supporti massimo (poll.)	Legal (8,5 x 14 poll.)		
Formato supporti massimo (mm)	216 x 356 mm		
Grammatura supporti minima (g/m ²)	60 g/m ²		
Grammatura supporti minima – Fronte/retro (g/m ²)	60 g/m ²		
Grammatura supporti massima (g/m ²)	120 g/m ²		
Grammatura supporti massima – Fronte/retro (g/m ²)	90 g/m ²		
Tipi di supporti accettati	Carta comune, Carta leggera, Carta pesante, Cartoncino, Etichette (Etichette carta), Buste, Carta colorata, Intestata, Prestampata, Di qualità, Lucida, Ruvida/Cotonata, Riciclata		
CAPACITÀ DI ALIMENTAZIONE STANDARD/MASSIMA			
Capacità di alimentazione standard	350 fogli da 20 lb bond/75 g/m ²		
Capacità di alimentazione massima	900 fogli da 20 lb bond/75 g/m ²		
CAPACITÀ DI USCITA			
Capacità di uscita	Fino a 150 fogli da 20 lb bond/75 g/m ²		

Stampante Xerox B310 e stampante multifunzione Xerox B305/B315

SPECIFICHE DEL SISTEMA	STAMPANTE XEROX B310	STAMPANTE MULTIFUNZIONE XEROX B305	STAMPANTE MULTIFUNZIONE XEROX B315
SPECIFICHE DEL DISPOSITIVO			
REQUISITI ELETTRICI			
Nord America	Tensione: da 100 a 127 V CA da 47 a 63 Hz nominali Frequenza: da 47 a 63 Hz		
Europa	Tensione: da 220 a 240 V CA Frequenza: da 47 a 63 Hz		
CONSUMO DI ENERGIA			
In funzione – 110 V	Solo fronte 570 W/Fronte/retro 305 W	Solo fronte 530 W/Fronte/retro 315 W	Solo fronte 580 W/Fronte/retro 330 W
In funzione – 220 V	Solo fronte 570 W/Fronte/retro 305 W	Solo fronte 530 W/Fronte/retro 315 W	Solo fronte 580 W/Fronte/retro 330 W
Modalità Standby – 110 V	4,9 W	6,5 W	7,5 W
Modalità Standby – 220 V	4,9 W	6,5 W	7,5 W
Modalità Sospensione/spengimento automatico – 110 V	0,9 W	0,8 W	1,1 W
Modalità Sospensione/spengimento automatico – 220 V	0,9 W	0,8 W	1,1 W
Modalità Spegnimento – 110 V	0,1 W		
Modalità Spegnimento – 220 V	0,1 W		
Tempo predefinito per il passaggio alla modalità Sospensione	15 min (in conformità allo standard Energy Star)		
Ripristino dalla modalità Sospensione/Riscaldamento dalla modalità Sospensione	Da 70 a 90 secondi		
Tempo di riscaldamento da macchina spenta	Da 70 a 90 secondi		
AMBIENTE OPERATIVO			
Intervallo di temperature richiesto – Fahrenheit (magazzinaggio/spedizione)	Da -40 °F a 104 °F		
Intervallo di temperature richiesto – Fahrenheit (in funzione)	Da 50 a 90 °F		
Intervallo di temperature richiesto – Celsius (magazzinaggio/spedizione)	Da -40 a 40 °C		
Intervallo di temperature richiesto – Celsius (in funzione)	Da 10 a 32,2 °C		
Umidità relativa richiesta	8%-80% di umidità relativa		
LIVELLI DI POTENZA SONORA			
Livelli di potenza sonora (in funzione)	67,4 dBA, 6,8 LwAd B(A) solo fronte, 6,4 LwAd B(A) fronte/retro, Modalità silenziosa solo fronte 6,2, Modalità silenziosa fronte/retro 6,1	67,1 dBA, 6,7 LwAd B(A) solo fronte, 6,4 LwAd B(A) fronte/retro, Modalità silenziosa solo fronte 6,3, Modalità silenziosa fronte/retro 6,1 B(A), Scansione su file B/N 7,3 B(A), Scansione su file a colori 6,6 B(A), Copia ADF B/N 7,3 B(A), Modalità silenziosa copia ADF 7,3 B(A)	
Livelli di potenza sonora (in standby)	3,1 LwAd, B(A)		
DIMENSIONI E PESI			
MOTORI (SENZA IMBALLAGGIO)			
Larghezza (poll.)	14,5 poll.	16,2 poll.	
Profondità (poll.)	14,3 poll.	14,4 poll.	
Altezza (poll.)	8,2 poll.	13,3 poll.	
Peso (lb)	20,6 lb	28,2 lb	
Larghezza (mm)	368 mm	411 mm	
Profondità (mm)	363 mm	366 mm	
Altezza (mm)	222 mm	339 mm	
Peso (kg)	9,3 kg	12,8 kg	
VASSOIO DA 550 FOGLI (SENZA IMBALLAGGIO)			
Larghezza (poll.)	14,6 poll.		
Profondità (poll.)	14,9 poll.		
Altezza (poll.)	4,2 poll.		
Peso (lb)	8,9 lb		
Larghezza (mm)	370 mm		
Profondità (mm)	378 mm		
Altezza (mm)	107 mm		
Peso (kg)	4,1 kg		

Stampante Xerox B310 e stampante multifunzione Xerox B305/B315

SPECIFICHE DEL SISTEMA	STAMPANTE XEROX B310	STAMPANTE MULTIFUNZIONE XEROX B305	STAMPANTE MULTIFUNZIONE XEROX B315
DIMENSIONI E PESI (CONTINUA)			
MOTORI (CON IMBALLAGGIO)			
Larghezza (poll.)	16,1 poll.	16,5 poll.	
Profondità (poll.)	16,5 poll.	18,3 poll.	
Altezza (poll.)	11 poll.	15,1 poll.	
Peso (lb)	23,9 lb	32,4 lb	
Larghezza (mm)	410 mm	420 mm	
Profondità (mm)	420 mm	465 mm	
Altezza (mm)	280 mm	385 mm	
Peso (kg)	10,5 kg	14,7 kg	
VASSOIO DA 550 FOGLI (CON IMBALLAGGIO)			
Larghezza (poll.)	16,9 poll.		
Profondità (poll.)	17,6 poll.		
Altezza (poll.)	7,4 poll.		
Peso (lb)	10,8 lb		
Larghezza (mm)	430 mm		
Profondità (mm)	448 mm		
Altezza (mm)	188 mm		
Peso (kg)	4,9 kg		
CONSIDERAZIONI PER L'INSTALLAZIONE			
Per facilitare la ventilazione e l'accesso alla macchina, le aree intorno al dispositivo deve essere libere. La tabella riportata di seguito mostra l'area necessaria su ciascun lato per una corretta installazione.			
In alto	12 poll./305 mm		
Indietro	3 poll./76,2 mm		
A sinistra	4,33 poll./110 mm		
A destra	3,94 poll./100 mm		
Davanti	12 poll./305 mm		
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA/CONFORMITÀ NORMATIVA			
Certificazioni	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su xerox.com/OfficeCertifications		
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE			
Tutti gli articoli contenuti nella confezione	Stampante B310 Cavo di alimentazione Guida all'installazione Scheda tecnica sulla sicurezza del prodotto Guida rapida all'utilizzo CD del software e della documentazione Cartuccia toner iniziale preinstallata: capacità 2.500 pagine ⁴	Stampante multifunzione B305 Cavo di alimentazione Guida all'installazione Scheda tecnica sulla sicurezza del prodotto Guida rapida all'utilizzo CD del software e della documentazione Cartuccia toner iniziale preinstallata: capacità 1500 pagine ⁴	Stampante multifunzione B315 Cavo di alimentazione Guida all'installazione Scheda tecnica sulla sicurezza del prodotto Guida rapida all'utilizzo CD del software e della documentazione Cartuccia toner iniziale preinstallata: capacità 2.500 pagine ⁴

Stampante Xerox B310 e stampante multifunzione Xerox B305/B315

MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI	STAMPANTE XEROX B310	STAMPANTE MULTIFUNZIONE XEROX B305	STAMPANTE MULTIFUNZIONE XEROX B315
MATERIALI DI CONSUMO – NORD AMERICA ED EUROPA*			
Cartuccia toner nero capacità standard originale Xerox (3.000 pagine) ²	006R04376		
Cartuccia toner nero ad alta capacità originale Xerox (8.000 pagine) ²	006R04377		
Cartuccia toner nero ad altissima capacità originale Xerox (20.000 pagine) ²	006R04378		
Kit di imaging (40.000 pagine) ⁵ Universale in tutto il mondo	013R00690		
MATERIALI DI CONSUMO – TUTTE LE ALTRE REGIONI			
Cartuccia toner nero capacità standard originale Xerox (3.000 pagine) ²	006R04379		
Cartuccia toner nero ad alta capacità originale Xerox (8.000 pagine) ²	006R04380		
Cartuccia toner nero ad altissima capacità originale Xerox (20.000 pagine) ²	006R04381		
Kit di imaging (40.000 pagine) ⁵ Universale in tutto il mondo	013R00690		
ACCESSORI OPZIONALI			
Vassoio da 550 fogli	497N07968		

* Nord America (NA): Stati Uniti, Canada

Europa (XE): Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Islanda, Lussemburgo, Austria, Svizzera, Portogallo, Irlanda, Andorra, Azzorre, Corsica, Groenlandia, Islanda, Lichtenstein, Lussemburgo, Madeira, San Marino

¹ Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

³ Alcune funzionalità potrebbero richiedere un aggiornamento software scaricabile su xerox.com disponibile nel 4° trimestre 2021.

⁴ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁵ Stima approssimativa. Il rendimento dichiarato può variare in base alla tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla modalità di stampa. Per ulteriori informazioni, andate su office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF

Per ulteriori informazioni, andate su www.xerox.it/ufficio.