

SPECIFICHE DI SISTEMA

**Progettata
per il lavoro
che non può
attendere.**



Stampante multifunzione
a colori Xerox® C255a



SPECIFICHE DI SISTEMA

Stampante multifunzione a colori Xerox® C255a



STAMPA (FINO A:)

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C255A
Velocità solo fronte¹ – A4/Letter A colori, in B/N (fino a:)	26/25 pagine al minuto (ppm)
Velocità fronte/retro¹ – A4/Letter A colori, in B/N (fino a:)	13/13 immagini al minuto (ipm)
Ciclo di funzionamento mensile² (fino a:) Pagine al mese	50.000
Volume di stampa mensile medio consigliato (fino a:) Pagine al mese	2.500
Velocità processore/Memoria	1 GHz/1 GB di RAM
Connettività	USB Hi-Speed 2.0 (Tipo B posteriore; Tipo A anteriore), Gigabit Ethernet, Wireless 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Tecnologia di imaging	Laser a colori

STAMPA E COPIA

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C255A
Risoluzione di stampa	Qualità del colore 4.800 (2.400x600 dpi); 1.200x1.200 dpi (max.)
Risoluzione di copia (fino a:)	600x600 dpi
Tempo di uscita prima stampa (minimo:)	10,5 B/W/10,7 a colori (secondi)
Tempo di uscita prima copia (minimo:)	10,4 B/W/10,7 a colori (secondi)
Linguaggi PDL (Page Description Language)	Emulazione PostScript® 3, Emulazione PCL® 6, Emulazione PCL® 5, PCL® m e PDF
Funzioni di stampa	Interfaccia utente one-touch, Qualità di stampa, Tipi di lavoro Normale, Protetto, Salvato e Fascicolo di prova, Fronte/retro, Orientamento, Fascicolazione, Stampa dell'ID lavoro sui margini, Modalità bozza, N-in-1, Layout libretto, Filigrana, Stato vassoi e toner, Rotazione immagine 180°, Impostazioni salvate, Impostazioni Earth Smart

*Supporto driver disponibile solo mediante driver di stampa universali Lexmark

FUNZIONI PER LA MOBILITÀ E IL CLOUD

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C255A
Stampa mobile	Apple AirPrint™, Mopria® Print Service, Wi-Fi Direct®
Scansione mobile	Apple AirPrint™, Mopria® Scan Service
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Sì
Connettività cloud	Sì (tramite l'app Xerox® Print and Scan Experience)

SCANSIONE

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C255A
Destinazioni	E-mail, Unità USB anteriore, FTP (File Transfer Protocol), Computer di rete o connesso tramite USB, Cartella di rete Windows
Formati file	Formati di scansione: PDF (PDF con testo ricercabile disponibile tramite Xerox® Print and Scan Experience), TIFF, JPEG, PNG

SPECIFICHE DI SISTEMA

Stampante multifunzione a colori Xerox® C255a



FAX

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C255A
Funzioni standard	Compressione MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Risposta automatica, Ricomposizione automatica, Riduzione automatica, Invio broadcast, Filtro fax indesiderati, Rubrica fax, Inoltro fax, che include: Fax, E-mail, FTP, Cartella di rete, Numero chiamato

STAMPA IN DETTAGLIO

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C255A
Tempo di uscita prima stampa – B/N (minimo:)	10,5 secondi
Tempo di uscita prima stampa – A colori (minimo:)	10,7 secondi
Tempo di riscaldamento dalla modalità Spento/Ibernazione	80 secondi
Risoluzione	Qualità del colore 4.800 (2.400×600 dpi)
Linguaggi PDL (Page Description Language)	Emulazione PostScript® 3, Emulazione PCL® 6, Emulazione PCL® 5, PCL® m e PDF
Margine pagina non stampabile	Stampa: 4,2 mm da ciascun bordo; Copia: 3 mm da ciascun bordo
Stampa da USB	Formati file: Formati Microsoft® Office (Word, Excel, PPT), PDF, Formati immagine (JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX). Disponibilità di opzioni per configurare le stampe tramite USB: Origine carta; Stampa pagine vuote; Fascicola; Stampa fronte/retro; Orientamento pagine per lato; Fogli separatori; Pagine per lato; Ordinamento pagine per lato.
Tipi di driver di stampa/Sistemi operativi	Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Stampa universale Microsoft con Print Support Application (PSA). Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su www.support.xerox.com/it-it .
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Stampa Raw TCP/IP/Porta 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP (Simple Network Management Protocol), ThinPrint, Stampa universale Microsoft, Bonjour
Capacità font	94 font scalabili PCL 6, Emulazione 2 font PS in formato bitmap, 163 font scalabili

*Supporto driver disponibile solo mediante driver di stampa universali Lexmark

COPIA IN DETTAGLIO

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C255A
Tempo di uscita prima copia – B/N (minimo:)	10,4 secondi
Tempo di uscita prima copia – A colori (minimo:)	10,7 secondi
Velocità solo fronte (fino a:)	26/25 ppm A4/Letter (a colori e in B/N)
Velocità fronte/retro (fino a:)	13/13 ipm A4/Letter (a colori e in B/N)
Lati (ingresso/uscita)	1:1, 1:2, 2:1, 2:2
Quantità	1-9.999
Simultaneità	Sì (Copia durante la stampa)
Funzioni di copia	Copia da formato; Copia su formato; Ridimensiona dal 25% al 400%; Oscurità/Luminosità; Lati 1:1, 1:2, 2:1, 2:2; Fascicola; Tipo di contenuto (Testo, Testo/Foto, Foto, Grafica); Crea scelta rapida; A colori; Impostazione carta; Imaging avanzato, Centratura automatica, Rimozione sfondo, Contrasto; Scansione da bordo a bordo; Saturazione; Bilanciamento colore, Cancellazione bordi; Intestazione/Piè di pagina; Spostamento margine; Strato superiore; Pagine per lato (2 pagine per lato, 4 pagine per lato); Fogli separatori (tra pagine, tra copie, tra lavori); Origine foglio separatore

SPECIFICHE DI SISTEMA

Stampante multifunzione a colori Xerox® C255a



FAX IN DETTAGLIO

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C255A
Velocità fax	33,6 Kbps
Memoria	18 MB
Risoluzione (dpi)	B/N standard 200x100 invio, 200x100, 204x98 ricezione; B/N Fine 200x200 invio , 200x200, 204x196 ricezione; B/N Superfine 300x300 invio, 300x300, 204x391 ricezione; B/N Ultrafine 600x600 invio, 600x600, 400x400, 408x391 ricezione; A colori Fine: 200x200 invio, 200x200 ricezione; A colori Superfine 300x300 invio, 300x300, 400x400 ricezione
Funzioni fax	Risposta automatica, Ricomposizione automatica, Riduzione automatica, Invio broadcast, Filtro fax indesiderati, Rubrica fax
Destinazioni di inoltro fax	Fax, E-mail, FTP, Cartella di rete, Numero chiamato

SCANSIONE IN DETTAGLIO

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C255A
Tecnologia	Scanner con lastra a colori con ADF, Sensore CIS (Contact Image Sensor)
Capacità	ADF, Fino a 50 fogli da 75 g/m ² /20 lb bond; a colori/in B/N
Simultaneità	No
Velocità di alimentazione – A colori (fino a:)	21/20 ppm A4/Letter
Velocità di alimentazione – B/N (fino a:)	48/46 ppm A4/Letter
Risoluzione (fino a:)	600x600 dpi
Risoluzione (dpi)	75x75, 150x150, 200x200, 300x300, 400x400, 600x600
Area massima di scansione Alimentatore automatico (ADF)	8,5x14 poll.
Area di scansione massima (ADF)	216x356 mm
Area massima di scansione (lastra)	8,5x11,7 poll.
Area massima di scansione (lastra)	216x297 mm
Grammature supporti (ADF)	60-90 g/m ²
Protocollo di archiviazione di rete	FTP, SFTP (Secure File Transfer Protocol), SMB (Server Message Block), USB, Cartella di rete Windows
Formati file	TIFF, JPEG, PDF (OCR disponibile tramite l'app Xerox® Print and Scan Experience per Windows)
Compatibilità dei driver di scansione	TWAIN, WIA, ICA
Opzioni di compressione file di scansione	PDF: 1 bit – CCIT G4, ZLIB (Flate) 8/24 bit – JPEG, ZLIB (Flate) TIFF: 1 bit – CCITT G4, Packbits 8/24 bit – JPEG, Packbits JPG: 8/24 bit – JPEG
Destinazioni di scansione supportate	E-mail, Unità USB anteriore, FTP, LDSS, Computer di rete o connesso tramite USB, Cartella di rete Windows

SPECIFICHE DI SISTEMA

Stampante multifunzione a colori Xerox® C255a



GESTIONE DEL DISPOSITIVO

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C255A
Gestione dei dispositivi	App Xerox® Easy Assist, Pannello operatore remoto, Server Web incorporato Xerox®
Software Xerox® CentreWare® Web	Sì

SICUREZZA

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C255A
Protocolli/funzioni di sicurezza	Crittografia post-quantistica basata su hardware, Aggiornamenti firmware con firma digitale, WPA3, TLS 1.3, Modulo crittografico OpenSSL convalidato per FIPS 140-3, Gestione certificati, Reimpostazione password protetta, Filtro connessioni TCP, Filtro porte, Controlli sull'accesso, Stampa riservata, Cancellazione memoria non volatile, Separazione fax/rete, Porte USB protette, Inserimento automatico dell'indirizzo e-mail del mittente, Limitazioni di accesso, Registro di controllo, Syslog

SICUREZZA WI-FI

Metodi di autenticazione e crittografia	802.11 b/g/n/ac, Modalità Infrastruttura (BSS), Crittografia WEP (chiavi a 64 e 128 bit), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal, 802.1x: EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP
---	--

GESTIONE CARTA

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C255A
ALIMENTATORE AUTOMATICO (ADF)	
Capacità ³	50 fogli da 75 g/m ² /20 lb
Formato carta minimo	4,13x5,83 poll.
Formato carta minimo	105x148 mm
Formato carta massimo	8,5x14 poll.
Formato carta massimo	216x356 mm
Grammature carta da minima a massima	60-90 g/m ²
LASTRA DI ESPOSIZIONE	
Formato carta massimo	8,5x11,7 poll.
Formato carta massimo	216 × 297 mm
SLOT DI ALIMENTAZIONE MANUALE	
Standard/opzionale	Standard
Capacità	1 foglio
Formato carta minimo	3,7x5,83 poll.
Formato carta minimo	94x148 mm
Formato carta massimo	8,5x14 poll.
Formato carta massimo	216x356 mm
Grammature carta da minima a massima	60-200 g/m ² (solo fronte)/60-105 g/m ² (fronte/retro)
Tipi di supporti accettati	Carta leggera, Carta comune, Carta pesante, Cartoncino, Buste, Etichette, Riciclata, Lucida, Lucida pesante, Di qualità, Busta ruvida, Intestata, Prestampata, Carta colorata, Ruvida/Cotonata, Tipo personalizzato

SPECIFICHE DI SISTEMA

Stampante multifunzione a colori Xerox® C255a



VASSOIO PRINCIPALE	
Capacità ³	250 fogli da 75 g/m ² /20 lb
Formato carta minimo	3,7x5,83 poll.
Formato carta minimo	94x148 mm
Formato carta massimo	8,5x14 poll.
Formato carta massimo	216x356 mm
Grammatura carta da minima a massima	60-162 g/m ² (solo fronte)/60-105 g/m ² (fronte/retro)
Tipi di supporti accettati	Carta leggera, Carta comune, Carta pesante, Cartoncino, Buste, Etichette, Riciclata, Lucida, Lucida pesante, Di qualità, Busta ruvida, Intestata, Prestampata, Carta colorata, Ruvida/Cotonata, Tipo personalizzato
CAPACITÀ DI USCITA	
Capacità di uscita	100

SPECIFICHE DEL DISPOSITIVO	
SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C255A
REQUISITI ELETTRICI	
Nord America	Tensione: 110-127 V CA +/-10%; Corrente: 10 A. Frequenza: 57-63 Hz
Europa	Tensione: 220-240 V CA +/-10%; Corrente: 5 A. Frequenza: 47-53 Hz
CONSUMO DI ENERGIA	
In stampa (Media)	Solo fronte: 386 W; Fronte/retro: 245 W
Consumo elettrico tipico (kWh)	0,29
Modalità Pronta	15,1 W
Modalità sospensione	0,8 W
AMBIENTE OPERATIVO E ACUSTICA	
Intervallo di temperature richiesto	Da 10 a 32,2 °C/da 50 a 90 °F
Umidità relativa (UR) richiesta	15-80% di umidità relativa
Livelli di potenza sonora In funzione	6,6 Bel(A) o meno
In standby	3,1 Bel(A) o meno
Livelli di pressione sonora In funzione	51 dB(A)
In standby	14 dB(A)

SPECIFICHE DI SISTEMA

Stampante multifunzione a colori Xerox® C255a



DIMENSIONI E PESI

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C255A
C255a (Motori senza imballaggio)	Larghezza: 411 mm/16,2 poll. Profondità: 400 mm/15,7 poll. Altezza: 345 mm/13,6 poll. Peso: 19,5 kg/43,0 lb
Supporto stampante regolabile (senza imballaggio)	Larghezza: 597 mm/23,5 poll. Profondità: 597 mm/23,5 poll. Altezza: 584 mm/23,0 poll. Peso: 18,4 kg/40,6 lb
Armadietto girevole (senza imballaggio)	Larghezza: 476 mm/18,7 poll. Profondità: 600 mm/23,6 poll. Altezza: 262 mm/10,3 poll. Peso: 20,0 kg/44,1 lb
C255a (Motori con imballaggio)	Larghezza: 515 mm/20,3 poll. Profondità: 560 mm/22,1 poll. Altezza: 450 mm/17,7 poll. Peso: 24 kg/52,8 lb
Supporto stampante regolabile (con imballaggio)	Larghezza: 655 mm/25,8 poll. Profondità: 655 mm/25,8 poll. Altezza: 650 mm/25,6 poll. Peso: 22,8 kg/50,3 lb
Armadietto girevole (con imballaggio)	Larghezza: 700 mm/27,6 poll. Profondità: 570 mm/22,4 poll. Altezza: 335 mm/13,2 poll. Peso: 24,3 kg/53,6 lb

CONSIDERAZIONI PER L'INSTALLAZIONE

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C255A
Requisiti di spazio libero per la ventilazione. La tabella riportata di seguito mostra lo spazio libero necessario su ciascun lato per una corretta installazione.	
Sopra	30,5 cm/12 poll.
Dietro	10,2 cm/4 poll.
A sinistra	7,2 cm/3 poll.
A destra	7,2 cm/3 poll.
Davanti	7,2 cm/3 poll.

SPECIFICHE DI SISTEMA

Stampante multifunzione a colori Xerox® C255a



CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA/CONFORMITÀ NORMATIVA

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C255A
Certificazioni	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.it/ufficio/latest/XOGFS-14I.pdf .

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C255A
Tutti gli articoli contenuti nella confezione	Stampante multifunzione a colori Xerox® C255a Cavo di alimentazione Guida all'installazione Scheda sulla sicurezza del prodotto Una cartuccia di ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo:) capacità 500 stampe ⁴ cartuccia Nero: capacità 750 stampe ⁴

MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI

SPECIFICHE DI SISTEMA	NUMERO PARTE
Cartuccia toner nero capacità standard originale Xerox, 1.300 pagine ⁴	006R05055
Cartuccia toner ciano capacità standard originale Xerox, 1.200 pagine ⁴	006R05056
Cartuccia toner magenta capacità standard originale Xerox, 1.200 pagine ⁴	006R05057
Cartuccia toner giallo capacità standard originale Xerox, 1.200 pagine ⁴	006R05058
Cartuccia toner nero ad alta capacità originale Xerox, 3.000 pagine ⁴	006R05075
Cartuccia toner ciano ad alta capacità originale Xerox, 2.500 pagine ⁴	006R05076
Cartuccia toner magenta ad alta capacità originale Xerox, 2.500 pagine ⁴	006R05077
Cartuccia toner giallo ad alta capacità originale Xerox, 2.500 pagine ⁴	006R05078
Contenitore toner di scarto originale Xerox, 15.000 pagine ⁵	008R08165

ACCESSORI OPZIONALI

SPECIFICHE DI SISTEMA	NUMERO PARTE
Armadietto girevole	097S05316
Supporto stampante regolabile	097S05315

SPECIFICHE DI SISTEMA

Stampante multifunzione a colori Xerox® C255a



¹ Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

³ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²/20 lb; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

⁴ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. La durata può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla lunghezza delle tirature.

⁵ La resa del contenitore toner di scarto varia a seconda del tipo di immagine, dell'area di copertura e dalla lunghezza delle tirature.

Per ulteriori informazioni, [consultare www.xerox.it/ufficio](http://www.xerox.it/ufficio).

© 2026 Xerox Corporation.

© 2026 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, CentreWare®, il logo Xerox e il simbolo grafico della scintilla sono marchi di XRX Brandco LLC negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifica senza preavviso.

06/26 TSK-9051 BR42595 24CSS-081A

