

SPECIFICHE DI SISTEMA

**Progettate per
il lavoro che
non può
attendere.**



Stampante
a colori
Xerox® C300



Stampante
multifunzione a
colori **Xerox® C303a**



Stampante
multifunzione a colori
Xerox® C305ae



SPECIFICHE DI SISTEMA

Stampante a colori Xerox® C300 e Stampanti multifunzione a colori Xerox® C303a/C305ae*



STAMPA (FINO A:)

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX® C300	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C303A	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C305AE
Velocità solo fronte¹ – A4/Letter A colori, in B/N (fino a):	32/30 pagine al minuto (ppm)		
Velocità fronte/retro¹ – A4/Letter A colori, in B/N (fino a):	16/15 immagini al minuto (ipm)		
Ciclo di funzionamento mensile² (fino a): Pagine al mese	75.000		
Volume di stampa mensile medio consigliato (fino a): Pagine al mese	5.000		
Velocità processore/Memoria	1 GHz 1 GB di RAM Unità di archiviazione intelligente (ISD) da 128 GB opzionale	1 GHz 1 GB di RAM Unità di archiviazione intelligente (ISD) da 128 GB opzionale	1,2 GHz 2 GB di RAM Unità di archiviazione intelligente (ISD) da 128 GB opzionale
Connettività	USB Hi-Speed 2.0 (Tipo B posteriore) Gigabit Ethernet, Wireless 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	USB Hi-Speed 2.0 (Tipo B posteriore; Tipo A anteriore) Gigabit Ethernet, Wireless 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	USB Hi-Speed 2.0 (Tipo B posteriore; Tipo A anteriore e posteriore) Gigabit Ethernet, Wireless 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Tecnologia di imaging	Laser a colori		

STAMPA E COPIA

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX® C300	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C303A	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C305AE
Risoluzione di stampa	Qualità del colore 4.800 (2.400×600 dpi)	Qualità del colore 4.800 (2.400×600 dpi)	Qualità del colore 4.800 (2.400x600 dpi) 1.200x1.200 dpi (max.)
Risoluzione di copia (fino a):	N/A	600x600 dpi	
Tempo di uscita prima stampa (minimo):	8,3 B/W/8,6 a colori (secondi)		
Tempo di uscita prima copia (minimo):	N/A	8,1 B/W/8,5 a colori (secondi)	
Linguaggi PDL (Page Description Language)	Emulazione PostScript® 3, Emulazione PCL® 6, Emulazione PCL® 5, PCL® m e PDF		
Funzioni di stampa	Interfaccia utente one-touch, Qualità di stampa, Tipi di lavoro Normale, Protetto, Salvato e Fascicolo di prova, Fronte/retro, Orientamento, Fascicolazione, Stampa ID lavoro sui margini, Modalità bozza, N-in-1, Layout libretto, Filigrana, Stato vassoi e toner, Rotazione immagine 180°, Impostazioni salvate, Impostazioni Earth Smart		

FUNZIONI PER LA MOBILITÀ E IL CLOUD

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX® C300	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C303A	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C305AE
Stampa mobile	Apple AirPrint™, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®		
Scansione mobile	Apple AirPrint™, Mopria® Scan Service		
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Sì		
Connettività cloud	Sì (tramite l'app Xerox® Print and Scan Experience)		

*La disponibilità dei prodotti varia in base al paese.

SPECIFICHE DI SISTEMA

Stampante a colori Xerox® C300 e Stampanti multifunzione a colori Xerox® C303a/C305ae*



SCANSIONE

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX® C300	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C303A	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C305AE
Destinazioni	N/A	E-mail, Unità USB anteriore, FTP (File Transfer Protocol), Computer di rete o connesso tramite USB, Cartella di rete Windows	
Formati file	N/A	Formati di scansione: PDF (PDF con testo ricercabile disponibile tramite Xerox® Print and Scan Experience), TIFF, JPEG, PNG	

FAX

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX® C300	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C303A	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C305AE
Funzioni standard	N/A	Compressione MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Risposta automatica, Ricomposizione automatica, Riduzione automatica, Invio broadcast, Filtro fax indesiderati, Rubrica fax, Inoltro fax, che include: Fax, E-mail, FTP, Cartella di rete, Numero chiamato	

STAMPA IN DETTAGLIO

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX® C300	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C303A	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C305AE
Tempo di uscita prima stampa – B/N (minimo):	8,3 secondi		
Tempo di uscita prima stampa – A colori (minimo):	8,6 secondi		
Tempo di riscaldamento dalla modalità Spento/Ibernazione	70 secondi	80 secondi	70 secondi
Risoluzione	Qualità del colore 4.800 (2.400×600 dpi)	Qualità del colore 4.800 (2.400×600 dpi)	Qualità del colore 4.800 (2.400×600 dpi) 1.200x1.200 dpi (max.)
Linguaggi PDL (Page Description Language)	Emulazione PostScript® 3, Emulazione PCL® 6, Emulazione PCL® 5, PCL® m e PDF		
Margine pagina non stampabile	Stampa: 4,2 mm da ciascun bordo	Stampa: 4,2 mm da ciascun bordo; Copia: 3 mm da ciascun bordo	
Stampa da USB	Formati file: Formati Microsoft® Office (Word, Excel, PPT), PDF, Formati immagine (JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX). Disponibilità di opzioni per configurare le stampe tramite USB: Origine carta; Stampa pagine vuote; Fascicola; Stampa fronte/retro; Orientamento pagine per lato; Fogli separatori; Pagine per lato; Ordinamento pagine per lato.		
Tipi di driver di stampa/ Sistemi operativi	Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Stampa universale Microsoft con Print Support Application (PSA). Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su www.support.xerox.com/it-it .		
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Stampa Raw TCP/IP/Porta 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP (Simple Network Management Protocol), ThinPrint, Stampa universale Microsoft, Bonjour		
Capacità font	94 font scalabili PC® 6, Emulazione 2 font PS in formato bitmap, 163 font scalabili		

*Supporto driver disponibile solo mediante driver di stampa universali Lexmark

*La disponibilità dei prodotti varia in base al paese.

SPECIFICHE DI SISTEMA

Stampante a colori Xerox® C300 e Stampanti multifunzione a colori Xerox® C303a/C305ae*



COPIA IN DETTAGLIO

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX® C300	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C303A	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C305AE
Tempo di uscita prima copia – B/N (minimo):	N/A	8,1 secondi	
Tempo di uscita prima copia – A colori (minimo):	N/A	8,5 secondi	
Velocità solo fronte (fino a):	N/A	32/30 ppm Letter/A4 (a colori e in B/N)	
Velocità fronte/retro (fino a):	N/A	16/15 ipm Letter/A4 (a colori e in B/N)	
Lati (ingresso/uscita)	N/A	1:1, 1:2, 2:1, 2:2	
Quantità	N/A	1-9.999	
Simultaneità	N/A	Sì (Copia durante la stampa)	
Funzioni di copia	N/A	Copia da formato; Copia su formato; Ridimensiona dal 25% al 400%; Oscurità/Luminosità; Lati 1:1, 1:2, 2:1, 2:2; Fronte/retro; Fascicola; Tipo di contenuto (Testo, Testo/Foto, Foto, Grafica). Crea scelta rapida; A colori; Impostazione carta; Imaging avanzato, Centratura automatica, Rimozione sfondo, Contrasto; Scansione da bordo a bordo; Saturazione; Bilanciamento colore, Cancellazione bordi; Intestazione/Piè di pagina; Spostamento margine; Strato superiore; Pagine per lato (2 pagine per lato, 4 pagine per lato); Fogli separatori (tra pagine, tra copie, tra lavori); Origine foglio separatore	

FAX IN DETTAGLIO

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX® C300	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C303A	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C305AE
Velocità fax	N/A	33,6 Kbps	
Memoria	N/A	18 MB	
Risoluzione (dpi)	N/A	B/N standard: 200x100 invio, 200x100, 204x98 ricezione; B/N Fine: 200x200 invio, 200x200, 204x196 ricezione; B/N Superfine: 300x300 invio, 300x300, 204x391 ricezione; B/N Ultrafine: 600x600 invio, 600x600, 400x400, 408x391 ricezione; A colori Fine: 200x200 invio, 200x200 ricezione; A colori Superfine: 300x300 invio, 300x300, 400x400 ricezione	
Funzioni fax	N/A	Risposta automatica, Ricomposizione automatica, Riduzione automatica, Invio broadcast, Filtro fax indesiderati, Rubrica fax	
Destinazioni di inoltrò fax	N/A	Fax, E-mail, FTP, Cartella di rete, Numero chiamato	

*La disponibilità dei prodotti varia in base al paese.

SPECIFICHE DI SISTEMA

Stampante a colori Xerox® C300 e Stampanti multifunzione a colori Xerox® C303a/C305ae*



SCANSIONE IN DETTAGLIO

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX® C300	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C303a	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C305ae
Tecnologia	N/A	Scanner piano a colori con DADF a singolo passaggio, Sensore CIS (Contact Image Sensor)	
Capacità	N/A	DADF a singolo passaggio, fino a 50 fogli da 75 g/m²/20 lb bond	
Simultaneità	N/A	Sì (Scansione durante la stampa)	
Velocità di alimentazione – A colori (fino a):	N/A	21/20 ipm solo fronte A4/Letter, 42/40 ipm fronte/retro A4/Letter	
Velocità di alimentazione – B/N (fino a):	N/A	48/46 ipm solo fronte A4/Letter, 96/92 ipm fronte/retro A4/Letter	
Risoluzione (fino a):	N/A	600x600 dpi	
Risoluzione (dpi)	N/A	75x75, 150x150, 200x200, 300x300, 400x400, 600x600	
Area massima di scansione Alimentatore automatico (ADF)	N/A	8,5x14 poll.	
Area di scansione massima (ADF)	N/A	216x356 mm	
Area massima di scansione (lastra)	N/A	8,5x11,7 poll.	
Area massima di scansione (lastra)	N/A	216x297 mm	
Grammature supporti (ADF)	N/A	60-90 g/m²	
Protocollo di archiviazione di rete	N/A	FTP, SFTP (Secure File Transfer Protocol), SMB (Server Message Block), USB, Cartella di rete Windows	
Formati file	N/A	TIFF, JPEG, PDF (OCR disponibile tramite l'app Xerox® Print and Scan Experience per Windows)	
Compatibilità dei driver di scansione	N/A	TWAIN, WIA, ICA	
Opzioni di compressione file di scansione	N/A	PDF: 1 bit – CCIT G4, ZLIB (Flate), MRC* 8/24 bit – JPEG, ZLIB (Flate), MRC* TIFF: 1 bit – CCITT G4, LZW, Packbits 8/24 bit – LZW, JPEG, Packbits JPG: 8/24 bit – JPEG *Nota: MRC è disponibile solo se è installata l'unità ISD.	
Destinazioni di scansione supportate	N/A	E-mail, Unità USB anteriore, FTP, LDSS, Computer di rete o connesso tramite USB, Cartella di rete Windows	

GESTIONE DEL DISPOSITIVO

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX® C300	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C303A	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C305AE
Gestione dei dispositivi	App Xerox® Easy Assist, Pannello operatore remoto, Server Web integrato Xerox®		
Software Xerox® CentreWare® Web	Sì		

ACCESSIBILITÀ

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX® C300	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C303A	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C305AE
Accessibilità	N/A	N/A	Guida vocale disponibile tramite altoparlante o jack per cuffie

*La disponibilità dei prodotti varia in base al paese.

SPECIFICHE DI SISTEMA

Stampante a colori Xerox® C300 e Stampanti multifunzione a colori Xerox® C303a/C305ae*



SICUREZZA

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX® C300	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C303A	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C305AE
Protocolli/funzioni di sicurezza	Crittografia post-quantistica basata su hardware, Aggiornamenti firmware con firma digitale, Trusted Platform Module (TPM 2.0) (solo C305ae), WPA3, TLS 1.3, Modulo crittografico OpenSSL convalidato per FIPS 140-3, Gestione certificati, Reimpostazione password protetta, Filtro connessioni TCP, Filtro porte, Controlli sull'accesso, Stampa riservata, Cancellazione memoria non volatile, Separazione fax/rete, Porte USB protette, Inserimento automatico dell'indirizzo e-mail del mittente, Limitazioni di accesso, Registro di controllo, Syslog		
SICUREZZA WI-FI			
Metodi di autenticazione e crittografia	802.11 b/g/n/ac, Modalità Infrastruttura (BSS), Crittografia WEP (chiavi a 64 e 128 bit), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal, 802.1x: EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/IMSCHASpv2/PAP), LEAP, PEAP		

GESTIONE CARTA

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX® C300	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C303A	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C305AE
ALIMENTATORE AUTOMATICO FRONTE/RETRO (DADF) A SINGOLO PASSAGGIO			
Capacità³	N/A	50 fogli da 75 g/m²/20 lb	
Formato carta minimo	N/A	4,13x5,83 poll.	
Formato carta minimo	N/A	105x148 mm	
Formato carta massimo	N/A	8,5x14 poll.	
Formato carta massimo	N/A	216x356 mm	
Grammature carta da minima a massima	N/A	60-90 g/m²	
LASTRA DI ESPOSIZIONE			
Formato carta massimo	N/A	8,5x11,7 poll.	
Formato carta massimo	N/A	216x297 mm	
SLOT DI ALIMENTAZIONE MANUALE			
Standard/opzionale	Standard		
Capacità	1 foglio		
Formato carta minimo	3,7x5,83 poll.		
Formato carta minimo	94x148 mm		
Formato carta massimo	8,5x14 poll.		
Formato carta massimo	216x356 mm		
Grammature carta da minima a massima	60-200 g/m² (solo fronte)/60-105 g/m² (fronte/retro)		
Tipi di supporti accettati	Carta leggera, Carta comune, Carta pesante, Cartoncino, Buste, Etichette, Riciclata, Lucida, Lucida pesante, Di qualità, Busta ruvida, Intestata, Prestampata, Carta colorata, Ruvida/Cotonata, Tipo personalizzato		
VASSOIO PRINCIPALE			
Capacità³	250 fogli da 75 g/m²/20 lb		
Formato carta minimo	3,7x5,83 poll.		
Formato carta minimo	94x148 mm		
Formato carta massimo	8,5x14 poll.		

*La disponibilità dei prodotti varia in base al paese.

SPECIFICHE DI SISTEMA

Stampante a colori Xerox® C300 e Stampanti multifunzione a colori Xerox® C303a/C305ae*



VASSOIO PRINCIPALE	
Formato carta massimo	216x356 mm
Grammatura carta da minima a massima	60-162 g/m ² (solo fronte)/60-105 g/m ² (fronte/retro)
Tipi di supporti accettati	Carta leggera, Carta comune, Carta pesante, Cartoncino, Buste, Etichette, Riciclata, Lucida, Lucida pesante, Di qualità, Busta ruvida, Intestata, Prestampata, Carta colorata, Ruvida/Cotonata, Tipo personalizzato
2 VASSOI DA 250 FOGLI OPZIONALI	
Capacità ³	250 fogli da 75 g/m ² /20 lb
Formato carta minimo	3,7x5,83 poll.
Formato carta minimo	94x148 mm
Formato carta massimo	8,5x14 poll.
Formato carta massimo	216x356 mm
Grammatura carta da minima a massima	60-200 g/m ² (solo fronte)/60-105 g/m ² (fronte/retro)
Tipi di supporti accettati	Carta leggera, Carta comune, Carta pesante, Cartoncino, Buste, Etichette, Riciclata, Lucida, Lucida pesante, Di qualità, Busta ruvida, Intestata, Prestampata, Carta colorata, Ruvida/Cotonata, Tipo personalizzato

CAPACITÀ DI ALIMENTAZIONE STANDARD/MASSIMA	
Capacità di alimentazione standard ³	251
Capacità di alimentazione massima ³	751
CAPACITÀ DI USCITA	
Capacità di uscita	100

SPECIFICHE DEL DISPOSITIVO			
SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX® C300	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C303A	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C305AE
REQUISITI ELETTRICI			
Nord America	Tensione: 110-127 V CA +/-10%; Corrente: 10 A. Frequenza: 57-63 Hz		
Europa	Tensione: 220-240 V CA +/-10%; Corrente: 5 A. Frequenza: 47-53 Hz		
CONSUMO DI ENERGIA			
In stampa (Media)	Solo fronte: 432 W; Fronte/retro: 270 W	Solo fronte: 436 W; Fronte/retro: 272 W	Solo fronte: 432 W; Fronte/retro: 274 W
Consumo elettrico tipico (kWh)	0,34	0,35	
Modalità Pronta	14,5 W	16,4 W	17,5 W
Modalità Sospensione	0,8 W	0,8 W	
AMBIENTE OPERATIVO E ACUSTICA			
Intervallo di temperature richiesto	Da 10 a 32,2 °C/da 50 a 90 °F		
Umidità relativa (UR) richiesta	15-80% UR		
Livelli di potenza sonora In funzione	6,7 Bel(A) o meno		
In standby	3,1 Bel(A) o meno		
Livelli di pressione sonora In funzione	53 dB(A)		
In standby	14 dB(A)		

*La disponibilità dei prodotti varia in base al paese.

SPECIFICHE DI SISTEMA

Stampante a colori Xerox® C300 e Stampanti multifunzione a colori Xerox® C303a/C305ae*



DIMENSIONI E PESI

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX® C300	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C303A	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C305AE
C300/C303a/C305ae (motori senza imballaggio)	Larghezza: 411 mm/16,2 poll. Profondità: 400 mm/15,7 poll. Altezza: 244 mm/9,6 poll. Peso: 16,6 kg/36,5 lb	Larghezza: 411 mm/16,2 poll. Profondità: 400 mm/15,7 poll. Altezza: 345 mm/13,6 poll. Peso: 19,8 kg/43,6 lb	Larghezza: 411 mm/16,2 poll. Profondità: 402 mm/15,8 poll. Altezza: 345 mm/13,6 poll. Peso: 20,2 kg/44,6 lb
Vassoio da 250 fogli (senza imballaggio)	Larghezza: 411 mm/16,2 poll. Profondità: 381 mm/15,0 poll. Altezza: 88 mm/3,4 poll. Peso: 3,4 kg/7,38 lb		
Supporto stampante regolabile (senza imballaggio)	Larghezza: 597 mm/23,5 poll. Profondità: 597 mm/23,5 poll. Altezza: 584 mm/23,0 poll. Peso: 18,4 kg/40,6 lb		
Armadietto girevole (senza imballaggio)	Larghezza: 476 mm/18,7 poll. Profondità: 600 mm/23,6 poll. Altezza: 262 mm/10,3 poll. Peso: 20,0 kg/44,1 lb		
C300/C303a/C305ae (motori con imballaggio)	Larghezza: 515 mm/20,3 poll. Profondità: 550 mm/21,7 poll. Altezza: 370 mm/14,6 poll. Peso: 20,5 kg/45,1 lb	Larghezza: 515 mm/20,3 poll. Profondità: 560 mm/22,0 poll. Altezza: 450 mm/17,7 poll. Peso: 24,5 kg/53,9 lb	Larghezza: 515 mm/20,3 poll. Profondità: 560 mm/22,1 poll. Altezza: 450 mm/17,7 poll. Peso: 25 kg/55 lb
Vassoio da 250 fogli (con imballaggio)	Larghezza: 440 mm/17,3 poll. Profondità: 470 mm/18,5 poll. Altezza: 163 mm/6,4 poll. Peso: 4,4 kg/9,6 lb		
Supporto stampante regolabile (con imballaggio)	Larghezza: 655 mm/25,8 poll. Profondità: 655 mm/25,8 poll. Altezza: 650 mm/25,6 poll. Peso: 22,8 kg/50,3 lb		
Armadietto girevole (con imballaggio)	Larghezza: 700 mm/27,6 poll. Profondità: 570 mm/22,4 poll. Altezza: 335 mm/13,2 poll. Peso: 24,3 kg/53,6 lb		

*La disponibilità dei prodotti varia in base al paese.

SPECIFICHE DI SISTEMA

Stampante a colori Xerox® C300 e Stampanti multifunzione a colori Xerox® C303a/C305ae*



CONSIDERAZIONI PER L'INSTALLAZIONE

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX® C300	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C303A	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C305AE
Requisiti di spazio libero per la ventilazione. La tabella riportata di seguito mostra lo spazio libero necessario su ciascun lato per una corretta installazione.			
Sopra	10,2 cm/4 poll.	30,5 cm/12 poll.	
Dietro	10,2 cm/4 poll.	10,2 cm/4 poll.	
A sinistra	7,2 cm/3 poll.	7,2 cm/3 poll.	
A destra	7,2 cm/3 poll.	7,2 cm/3 poll.	
Davanti	7,2 cm/3 poll.	7,2 cm/3 poll.	

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA/CONFORMITÀ NORMATIVA

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX® C300	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C303A	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C305AE
Certificazioni	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.it/ufficio/latest/XOGFS-14I.pdf .		

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX® C300	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C303A	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX® C305AE
Tutti gli articoli contenuti nella confezione	Stampante a colori Xerox® C300 Cavo di alimentazione Guida all'installazione Scheda sulla sicurezza del prodotto Una cartuccia di stampa di ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo): capacità 1.200 stampe ⁴ ; cartuccia Nero: capacità 1.300 stampe ⁴	Stampante multifunzione a colori Xerox® C303a Cavo di alimentazione Guida all'installazione Scheda sulla sicurezza del prodotto Una cartuccia di stampa di ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo): capacità 1.200 stampe ⁴ ; cartuccia Nero: capacità 1.300 stampe ⁴	Stampante multifunzione a colori Xerox® C305ae Cavo di alimentazione Guida all'installazione Scheda sulla sicurezza del prodotto Una cartuccia di stampa di ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo): capacità 1.200 stampe ⁴ ; cartuccia Nero: capacità 2 000 stampe ⁴

*La disponibilità dei prodotti varia in base al paese.

SPECIFICHE DI SISTEMA

Stampante a colori Xerox® C300 e Stampanti multifunzione a colori Xerox® C303a/C305ae*



MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI	NUMERO PARTE
SPECIFICHE DI SISTEMA	
Cartuccia toner nero capacità standard originale Xerox, 1.300 pagine ⁴	006R05055
Cartuccia toner ciano capacità standard originale Xerox, 1.200 pagine ⁴	006R05056
Cartuccia toner magenta capacità standard originale Xerox, 1.200 pagine ⁴	006R05057
Cartuccia toner giallo capacità standard originale Xerox, 1.200 pagine ⁴	006R05058
Cartuccia toner nero ad alta capacità originale Xerox, 3.000 pagine ⁴	006R05075
Cartuccia toner ciano ad alta capacità originale Xerox, 2.500 pagine ⁴	006R05076
Cartuccia toner magenta ad alta capacità originale Xerox, 2.500 pagine ⁴	006R05077
Cartuccia toner giallo ad alta capacità originale Xerox, 2.500 pagine ⁴	006R05078
Cartuccia toner nero ad altissima capacità originale Xerox, 6.200 pagine ⁴	006R05095
Cartuccia toner ciano ad altissima capacità originale Xerox, 6.400 pagine ⁴	006R05096
Cartuccia toner magenta ad altissima capacità originale Xerox, 6.400 pagine ⁴	006R05097
Cartuccia toner giallo ad altissima capacità originale Xerox, 6.400 pagine ⁴	006R05098
Contenitore toner di scarto originale Xerox, 15.000 pagine ⁵	008R08165

ACCESSORI OPZIONALI	NUMERO PARTE
SPECIFICHE DI SISTEMA	
Vassoio da 250 fogli	097S05292
Unità di archiviazione intelligente (ISD)	097S05314
Lettore schede (lettore anteriore contactless USB TWN4 MultiTech-P LEGIC) [#]	497K26210
Lettore schede (lettore anteriore contactless USB TWN MultiTech- PI) [#]	497K25970
Armadietto girevole	097S05316
Supporto stampante regolabile	097S05315

*La disponibilità dei prodotti varia in base al paese.

SPECIFICHE DI SISTEMA

Stampante a colori Xerox® C300 e Stampanti multifunzione a colori Xerox® C303a/C305ae*



¹ Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

³ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²/20 lb; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

⁴ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. La durata può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla lunghezza delle tirature.

⁵ La resa del contenitore toner di scarto varia a seconda del tipo di immagine, dell'area di copertura e dalla lunghezza delle tirature.

Per ulteriori informazioni, **consultare www.xerox.it/ufficio**.

*La disponibilità dei prodotti varia in base al paese. Visitate www.xerox.it o contattate il rappresentante locale per informazioni dettagliate.

© 2026 Xerox Corporation.

© 2026 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, CentreWare®, il logo Xerox e il simbolo grafico della scintilla sono marchi di XRX Brandco LLC negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifica senza preavviso.

06/26 TSK-7925 BR42608 C30SS-02IA

