

SPECIFICHE DI SISTEMA

**Progettata per
il lavoro che
non può
attendere.**



Stampante a colori
Xerox® C240



 **xerox™**

SPECIFICHE DI SISTEMA

Stampante a colori Xerox® C240



STAMPA (FINO A):

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX® C240
Velocità solo fronte ¹ – A4/Letter A colori, in B/N (fino a):	26/25 pagine al minuto (ppm)
Velocità fronte/retro ¹ – A4/Letter A colori, in B/N (fino a):	13/13 immagini al minuto (ipm)
Ciclo di funzionamento mensile ² (fino a): Pagine al mese	50.000
Volume di stampa mensile medio consigliato (fino a): Pagine al mese	2.500
Velocità processore/Memoria	1 GHz/1 GB di RAM
Connettività	USB High-Speed 2.0 (Tipo B), Gigabit Ethernet, Wireless 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Tecnologia di imaging	Laser a colori

STAMPA

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX® C240
Risoluzione di stampa	Qualità del colore 4800 (2400×600 dpi)
Tempo di uscita prima stampa (minimo:)	10,5 B/W/10,7 a colori (secondi)
Linguaggi PDL (Page Description Language)	Emulazione PostScript® 3, Emulazione PCL®6, Emulazione PCL®5, PCL®m e PDF
Funzioni di stampa	Interfaccia utente one-touch, Qualità di stampa, Tipi di lavoro Normale, Protetto, Salvato e Fascicolo di prova, Fronte/retro, Orientamento, Fascicolazione, Stampa dell'ID lavoro sui margini, Modalità bozza, N-in-1, Layout libretto, Filigrana, Stato vassoi e toner, Rotazione immagine 180°, Impostazioni salvate, Impostazioni Earth Smart

*Supporto driver disponibile solo mediante driver di stampa universali Lexmark

FUNZIONI PER LA MOBILITÀ E IL CLOUD

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX® C240
Stampa mobile	Apple AirPrint™, Mopria® Print Service, Wi-Fi Direct®
Scansione mobile	Apple AirPrint™, Mopria® Scan Service
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Sì
Connettività cloud	Sì (tramite l'app Xerox® Print and Scan Experience)

SPECIFICHE DI SISTEMA

Stampante a colori Xerox® C240



STAMPA IN DETTAGLIO

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX® C240
Tempo di uscita prima stampa – B/N (minimo):	10,5 secondi
Tempo di uscita prima stampa – A colori (minimo:)	10,7 secondi
Tempo di riscaldamento dalla modalità Spento/Ibernazione	70 secondi
Risoluzione	Qualità del colore 4800 (2400×600 dpi)
Linguaggi PDL (Page Description Language)	Emulazione PostScript® 3, Emulazione PCL®6, Emulazione PCL®5, PCL®m e PDF
Margine pagina non stampabile	Stampa: 4,2 mm da ciascun bordo
Tipi di driver di stampa/Sistemi operativi	Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Stampa universale Microsoft con Print Support Application (PSA). Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su www.support.xerox.com/it-it .
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Stampa Raw TCP/IP/Porta 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP (Simple Network Management Protocol), ThinPrint, Stampa universale Microsoft, Bonjour
Capacità font	94 font scalabili PCL6, Emulazione 2 font PS in formato bitmap, 163 font scalabili

*Supporto driver disponibile solo mediante driver di stampa universali Lexmark

GESTIONE DEL DISPOSITIVO

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX® C240
Gestione dei dispositivi	App Xerox® Easy Assist, Pannello operatore remoto, Server Web incorporato Xerox®
Software Xerox® CentreWare® Web	Sì

SICUREZZA

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX® C240
Protocolli/funzioni di sicurezza	Crittografia post-quantistica basata su hardware, Aggiornamenti firmware con firma digitale, WPA3, TLS 1.3, Modulo crittografico OpenSSL convalidato per FIPS 140-3, Gestione certificati, Reimpostazione password protetta, Filtro connessioni TCP, Filtro porte, Controlli sull'accesso, Stampa riservata, Cancellazione memoria non volatile, Separazione fax/rete, Porte USB protette, Inserimento automatico dell'indirizzo e-mail del mittente, Limitazioni di accesso, Registro di controllo, Syslog
SICUREZZA WI-FI	
Metodi di autenticazione e crittografia	802.11 b/g/n/ac, Modalità Infrastruttura (BSS), Crittografia WEP (chiavi a 64 e 128 bit), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal, 802.1x: EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP

SPECIFICHE DI SISTEMA

Stampante a colori Xerox® C240



GESTIONE CARTA	
SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX® C240
SLOT DI ALIMENTAZIONE MANUALE	
Standard/opzionale	Standard
Capacità	1 foglio
Formato carta minimo	3,7x5,83 poll.
Formato carta minimo	94x148 mm
Formato carta massimo	8,5x14 poll.
Formato carta massimo	216x356 mm
Grammature carta da minima a massima	60-200 g/m ² (solo fronte)/60-105 g/m ² (fronte/retro)
Tipi di supporti accettati	Carta leggera, Carta comune, Carta pesante, Cartoncino, Buste, Etichette, Riciclata, Lucida, Lucida pesante, Di qualità, Busta ruvida, Intestata, Prestampata, Carta colorata, Ruvida/Cotonata, Tipo personalizzato
VASSOIO PRINCIPALE	
Capacità ³	250 fogli da 75 g/m ² /20 lb
Formato carta minimo	3,7x5,83 poll.
Formato carta minimo	94x148 mm
Formato carta massimo	8,5x14 poll.
VASSOIO PRINCIPALE	
Formato carta massimo	216x356 mm
Grammatura carta da minima a massima	60-162 g/m ² (solo fronte)/60-105 g/m ² (fronte/retro)
Tipi di supporti accettati	Carta leggera, Carta comune, Carta pesante, Cartoncino, Buste, Etichette, Riciclata, Lucida, Lucida pesante, Di qualità, Busta ruvida, Intestata, Prestampata, Carta colorata, Ruvida/Cotonata, Tipo personalizzato
CAPACITÀ DI USCITA	
Capacità di uscita	100

SPECIFICHE DI SISTEMA

Stampante a colori Xerox® C240



SPECIFICHE DEL DISPOSITIVO

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX® C240
REQUISITI ELETTRICI	
Nord America	Tensione: 110-127 V CA +/-10%; Corrente: 10 A. Frequenza: 57-63 Hz
Europa	Tensione: 220-240 V CA +/-10%; Corrente: 5 A. Frequenza: 47-53 Hz
CONSUMO DI ENERGIA	
In stampa (Media)	Solo fronte: 398 W; Fronte/retro: 247 W
Consumo elettrico tipico (kWh)	0,29
Modalità Pronta	13,2 W
Modalità sospensione	0,8 W
AMBIENTE OPERATIVO E ACUSTICA	
Intervallo di temperature richiesto	Da 10 a 32,2 °C/da 50 a 90 °F
Umidità relativa (UR) richiesta	15-80% di umidità relativa
Livelli di potenza sonora In funzione	6,7 Bel(A) o meno
In standby	3,0 Bel(A) o meno
Livelli di pressione sonora In funzione	51 dB(A)
In standby	14 dB(A)

DIMENSIONI E PESI

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX® C240
C240 (motori senza imballaggio)	Larghezza: 411 mm/16,2 poll. Profondità: 400 mm/15,7 poll. Altezza: 244 mm/9,6 poll. Peso: 16,3 kg/35,9 lb
Supporto stampante regolabile (senza imballaggio)	Larghezza: 597 mm/23,5 poll. Profondità: 597 mm/23,5 poll. Altezza: 584 mm/23,0 poll. Peso: 18,4 kg/40,6 lb
Armadietto girevole (senza imballaggio)	Larghezza: 476 mm/18,7 poll. Profondità: 600 mm/23,6 poll. Altezza: 262 mm/10,3 poll. Peso: 20,0 kg/44,1 lb
C240 (motori con imballaggio)	Larghezza: 515 mm/20,3 poll. Profondità: 550 mm/21,7 poll. Altezza: 370 mm/14,6 poll. Peso: 20,5 kg/45,1 lb
Supporto stampante regolabile (con imballaggio)	Larghezza: 655 mm/25,8 poll. Profondità: 655 mm/25,8 poll. Altezza: 650 mm/25,6 poll. Peso: 22,8 kg/50,3 lb
Armadietto girevole (con imballaggio)	Larghezza: 700 mm/27,6 poll. Profondità: 570 mm/22,4 poll. Altezza: 335 mm/13,2 poll. Peso: 24,3 kg/53,6 lb

SPECIFICHE DI SISTEMA

Stampante a colori Xerox® C240



CONSIDERAZIONI PER L'INSTALLAZIONE

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX® C240
Requisiti di spazio libero per la ventilazione. La tabella riportata di seguito mostra lo spazio libero necessario su ciascun lato per una corretta installazione.	
Sopra	10,2 cm/4 poll.
Dietro	10,2 cm/4 poll.
A sinistra	7,2 cm/3 poll.
A destra	7,2 cm/3 poll.
Davanti	7,2 cm/3 poll.

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA/CONFORMITÀ NORMATIVA

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX® C240
Certificazioni	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su https://www.xerox.it/ufficio/latest/XOGFS-14I.pdf .

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

SPECIFICHE DI SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX® C240
Tutti gli articoli contenuti nella confezione	Stampante a colori Xerox® C240 Cavo di alimentazione Guida all'installazione Scheda sulla sicurezza del prodotto Una cartuccia di stampa di ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo): capacità 500 stampe ⁴ ; cartuccia Nero: 750 Capacità di stampa ⁴

SPECIFICHE DI SISTEMA

Stampante a colori Xerox® C240



MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI	NUMERO PARTE
SPECIFICHE DI SISTEMA	
Cartuccia toner nero capacità standard originale Xerox, 1.300 pagine ⁴	006R05055
Cartuccia toner ciano capacità standard originale Xerox, 1.200 pagine ⁴	006R05056
Cartuccia toner magenta capacità standard originale Xerox, 1.200 pagine ⁴	006R05057
Cartuccia toner giallo capacità standard originale Xerox, 1.200 pagine ⁴	006R05058
Cartuccia toner nero ad alta capacità originale Xerox, 3.000 pagine ⁴	006R05075
Cartuccia toner ciano ad alta capacità originale Xerox, 2.500 pagine ⁴	006R05076
Cartuccia toner magenta ad alta capacità originale Xerox, 2.500 pagine ⁴	006R05077
Cartuccia toner giallo ad alta capacità originale Xerox, 2.500 pagine ⁴	006R05078
Contenitore toner di scarto originale Xerox, 15.000 pagine ⁵	008R08165

ACCESSORI OPZIONALI	NUMERO PARTE
SPECIFICHE DI SISTEMA	
Armadietto girevole	097S05316
Supporto stampante regolabile	097S05315

SPECIFICHE DI SISTEMA

Stampante a colori Xerox® C240



¹ Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

³ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²/20 lb; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

⁴ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. La durata può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla lunghezza delle tirature.

⁵ La resa del contenitore toner di scarto varia a seconda del tipo di immagine, dell'area di copertura e dalla lunghezza delle tirature.

Per ulteriori informazioni,
consultare www.xerox.it/ufficio.

© 2026 Xerox Corporation.

© 2026 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, CentreWare®, il logo Xerox e il simbolo grafico della scintilla sono marchi di XRX Brandco LLC negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifica senza preavviso.

06/26 TSK-9052 BR42595 24CSS-131A

