

# Stampante a colori Xerox® C310 e Stampante multifunzione a colori Xerox® C315

**xerox**™

Il lavoro non si ferma mai,  
e la vostra stampante deve  
fare altrettanto.



Stampante a colori C310

Stampante multifunzione  
a colori C315

SPECIFICHE DEL SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX C310	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX C315
<b>VELOCITÀ DI STAMPA (FINO A:)</b>		
<b>Velocità solo fronte<sup>1</sup> – A colori</b> Letter (8,5 x 11 poll.) A4 (210 x 297 mm)	35 ppm 33 ppm	
<b>Velocità fronte/retro<sup>1</sup> – A colori</b> Letter (8,5 x 11 poll.) A4 (210 x 297 mm)	17 ppm 16 ppm	
<b>Velocità solo fronte<sup>1</sup> – B/N</b> Letter (8,5 x 11 poll.) A4 (210 x 297 mm)	35 ppm 33 ppm	
<b>Velocità fronte/retro<sup>1</sup> – B/N</b> Letter (8,5 x 11 poll.) A4 (210 x 297 mm)	17 ppm 16 ppm	
<b>Ciclo di funzionamento mensile<sup>2</sup> (fino a):</b> Pagine al mese	80.000	
<b>Volume di stampa mensile medio consigliato (fino a):</b> Pagine al mese	6.000	
<b>Processore/Memoria</b> Velocità di clock/Core Memoria	Processore Dual Core da 1 GHz con GPU 1 GB di RAM	Processore Quad Core da 1,2 GHz con GPU 2 GB di RAM
<b>Connettività</b> Connettività del dispositivo	USB Hi-Speed 2.0 (Tipo A- Thumbdrive), Gigabit Ethernet, USB Hi-Speed (tipo B), Wireless 802.11 b/g/n	
<b>Tecnologia di imaging</b>	Laser a colori	
<b>STAMPA E COPIA</b>		
<b>Risoluzione di stampa (fino a):</b>	1200 x 1200 dpi, qualità del colore 4800	
<b>Risoluzione di copia (fino a):</b>	N/A	600 x 600 dpi
<b>Tempo di stampa prima pagina (minimo):</b>	7,2 secondi a colori/6,7 secondi in B/N	8,0 secondi a colori/7,9 secondi in B/N
<b>Tempo di uscita prima copia (minimo):</b>	N/A	9,1 secondi a colori/8,2 secondi in B/N
<b>Linguaggi PDL (Page Description Languages)</b>	Emulazione PostScript® 3, Emulazione PCL® 6, Emulazione PCL 5, XPS, PDF v1.7, HTML, Direct Image	
<b>Funzioni di stampa<sup>3</sup></b>	Interfaccia utente one-touch, Qualità di stampa, Tipi di lavoro Normale, Protetto, Salvato e Fascicolo di prova, Fronte/retro, Orientamento, Fascicolazione, Stampa dell'ID lavoro sui margini, Modalità bozza, N-in-1, Layout libretto, Filigrana, Stato vassoi e toner, Rotazione immagine 180°, Impostazioni salvate, Impostazioni Earth Smart	

## Stampante a colori Xerox C310 e Stampante multifunzione a colori Xerox C315

SPECIFICHE DEL SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX C310	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX C315
<b>CONNETTIVITÀ MOBILE E CLOUD</b>		
Stampa mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®	
Scansione mobile	Apple AirPrint, Mopria Scan Service	
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Sì	
Connettività cloud	Sì (tramite Xerox Print and Scan Experience)	
<b>SCANSIONE</b>		
Destinazioni	N/A	E-mail, Unità USB anteriore, FTP, Computer connesso tramite rete o USB, Cartella di rete Windows
Formati file	N/A	TIFF, JPEG, PDF (senza funzione di ricerca), PDF protetto, XPS
<b>FAX</b>		
Funzioni standard	N/A	Compressione MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG, Risposta automatica, Ricomposizione automatica, Riduzione automatica, Invio broadcast, Filtro fax indesiderati, Rubrica fax, Inoltro fax include: Fax, E-mail, FTP, Cartella di rete, Numero chiamato
<b>DETTAGLI DI STAMPA</b>		
Tempo di stampa prima pagina – A colori (minimo:)	7,2 secondi	8,0 secondi
Tempo di stampa prima pagina – B/N (minimo:)	6,7 secondi	7,9 secondi
Risoluzione (fino a:)	1200 x 1200 dpi, qualità del colore 4800	
Linguaggi PDL (Page Description Languages)	Emulazione PostScript® 3, Emulazione PCL® 6, Emulazione PCL 5, XPS, PDF v1.7, HTML, Direct Image	
Margine pagina non stampabile	Stampa: 4,2 mm su ciascun bordo	Stampa: 4,2 mm su ciascun bordo; Copia: 3 mm su ciascun bordo
Stampa da USB	N/A	Formati file: Formati Microsoft Office (Word, Excel, PPT), PDF, HTML, XPS, Formati immagine (JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX) Opzioni disponibili per configurare le stampe da USB; alimentazione carta, stampa pagine vuote, fascicolazione, stampa fronte/retro, orientamento risparmio carta, fogli di separazione, risparmio carta, ordinazione risparmio carta
Tipi di driver di stampa/sistemi operativi	Windows® 8, 8.1 Update 1, 10, 11, Windows Server® 2008 SP2 (32 e 64 bit), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, 12. Per ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati, visitate la pagina Driver e Download e specificate il vostro dispositivo su <a href="http://www.support.xerox.com/it-it">www.support.xerox.com/it-it</a>	
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print 802.1x, SNMP	
Capacità font	89 font scalabili PCL6, 2 a mappa di bit Emulazione PS, 158 font scalabili	
<b>DETTAGLI DI COPIA</b>		
Tempo di copia prima pagina – A colori (minimo:)	N/A	9,1 secondi
Tempo di copia prima pagina – B/N (minimo:)	N/A	8,2 secondi
Velocità solo fronte (fino a:)	N/A	35 ppm Letter/33 ppm A4
Velocità fronte/retro (fino a:)	N/A	17 ppm Letter/16 ppm A4
Lati (ingresso:uscita)	N/A	1:1, 1:2, 2:1, 2:2
Quantità	N/A	1-9.999
Simultaneità	N/A	Sì (copia durante la stampa)
Funzionalità di copia	N/A	Copia da formato; Copia su formato; Ridimensiona dal 25% al 400%; Oscurità/Luminosità; Lati 1:1, 1:2, 2:1, 2:2; Fronte/retro; Fascicola; Copia di prova; <b>Tipo di contenuto</b> – Testo, Testo/Foto, Foto, Grafica; <b>Origine contenuti</b> – Laser B/N, Laser a colori, Inkjet, Foto/Pellicola, Rivista, Giornale, Stampa, altro; Crea funzione rapida; A colori  <b>Opzioni avanzate</b> Impostazione carta; Imaging avanzato, Centrazione automatica, Rimozione sfondo, Contrasto, Immagine speculare, Immagine negativa, Scansione da bordo a bordo, Dettaglio ombre, Definizione, Bilanciamento colore, Riduzione colore; Creazione libretto; Impostazione pagina copertina; Creazione lavori personalizzati; Cancellazione bordi; Intestazione/Piè di pagina; Spostamento margine; Strato superiore; <b>Pagine per lato</b> – 2 pagine per lato, 4 pagine per lato; <b>Fogli di separazione</b> – Tra pagine, Tra copie, Tra lavori

## Stampante a colori Xerox C310 e Stampante multifunzione a colori Xerox C315

SPECIFICHE DEL SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX C310	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX C315
<b>DETTAGLI DI SCANSIONE</b>		
Tecnologia	N/A	Scanner con lastra a colori con RADF, Sensore CIS (Contact Image Sensor)
Capacità	N/A	RADF, Fino a 50 fogli da 20 lb bond/75 g/m <sup>2</sup> , A colori/In B/N
Simultaneità	N/A	Sì (scansione durante la stampa)
Velocità di alimentazione – A colori (fino a:)	N/A	32 ipm solo fronte/14 ipm fronte/retro Letter, 30 ipm solo fronte/13 ipm fronte/retro A4
Velocità di alimentazione – B/N (fino a:)	N/A	50 ipm solo fronte/23 ipm fronte/retro Letter, 47 ipm solo fronte/21 ipm fronte/retro A4
Risoluzione	N/A	600 x 600 dpi
Risoluzione (utilità software) (dpi)	N/A	150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
Area di scansione massima (ADF) (poll.)	N/A	8,5 x 14 poll.
Area di scansione massima (ADF) (mm)	N/A	216 x 355 mm
Area di scansione massima (lastra di esposizione) (poll.)	N/A	8,5 x 11,7 poll.
Area di scansione massima (lastra di esposizione) (mm)	N/A	216 x 297 mm
Grammature supporti (ADF)	N/A	Da 52 a 120 g/m <sup>2</sup>
Protocollo di archiviazione di rete	N/A	FTP, SFTP, SMB, USB, Cartella di rete Windows
Formati file	N/A	TIFF, JPEG, PDF (senza funzione di ricerca), PDF protetto, XPS
Compatibilità dei driver di scansione	N/A	TWAIN, WIA, ICA
Opzioni di compressione file di scansione	N/A	PDF – 1 bit – JBIG2, CCIT G4, Flate 8/24 bit – Flate, JPEG TIFF – 1 bit – CCITT G4 8/24 bit – Packbits, LZW JPG – 8/24 bit – JPEG
Destinazioni di scansione supportate	N/A	E-mail, Unità USB anteriore, FTP, SFTP, Computer connesso tramite rete o USB, Cartella di rete Windows
<b>DETTAGLI FAX</b>		
Velocità fax	N/A	33,6K bps
Memoria	N/A	18 MB
Risoluzione (dpi)	N/A	B/N standard 200 x 100 invio, 200 x 100, 204 x 98 ricezione B/N fine 200 x 200 invio, 200 x 200, 204 x 196 ricezione B/N superfine 300 x 300 invio, 300 x 300, 204 x 391 ricezione B/N ultrafine 600 x 600 invio, 600 x 600, 400 x 400, 408 x 391 ricezione A colori fine 200 x 200 invio, 200 x 200 ricezione A colori superfine 300 x 300 invio, 300 x 300, 400 x 400 ricezione
Compressione	N/A	Codifica T.4 1D Modified Huffman Codifica T.4 2D Modified Read Codifica T.6 Modified Modified Read T.85 JBIG T.88 JBIG2 T.81 JPEG
Funzioni fax	N/A	Risposta automatica, Ricomposizione automatica, Riduzione automatica, Invio broadcast, Filtro fax indesiderati, Rubrica fax
Destinazioni di inoltra fax	N/A	Fax – con uso di una funzione rapida Fax E-mail – con uso di una funzione rapida E-mail FTP – con uso di una funzione rapida FTP
<b>GESTIONE DEL DISPOSITIVO</b>		
Gestione del dispositivo	Console remota, Server Web incorporato, Xerox Easy Assist	
Software Xerox® CentreWare® Web	Sì	
<b>SICUREZZA</b>		
Protocolli/funzioni di sicurezza	Aggiornamenti firmware con firma digitale, Gestione certificati, Reimpostazione password protetta, Filtro connessioni TCP, Filtro porte, Controlli sull'accesso, Stampa riservata, Cancellazione memoria non volatile, Separazione fax/rete, Porte USB protette, Inserimento automatico dell'indirizzo e-mail del mittente, Limitazioni di accesso TLS 1.3, Registro di controllo, Syslog	
<b>SICUREZZA WI-FI</b>		
Metodi di autenticazione e crittografia	802.11 b/g/n, Modalità Infrastruttura (BSS), WPA Personal TKIP PSK (63 car., 64 ASCII), WPA Enterprise, WPA3 Personal, WPA3 Enterprise, 802.1x; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/IMSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP	

## Stampante a colori Xerox C310 e Stampante multifunzione a colori Xerox C315

SPECIFICHE DEL SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX C310	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX C315
<b>GESTIONE CARTA</b>		
<b>ALIMENTATORE AUTOMATICO</b>		
Tipo di ADF	N/A	Alimentatore automatico fronte/retro a inversione (RADF)
Capacità (fino a:)	N/A	50 fogli di carta da 20 lb bond/75 g/m <sup>2</sup> ; le capacità variano con formati di grammatura diversa
Formato supporti minimo (poll.)	N/A	4,1 x 5,8 poll.
Formato supporti minimo (mm)	N/A	A6 SEF (105 x 148 mm)
Formato supporti massimo (poll.)	N/A	Legal (8,5 x 14 poll.)
Formato supporti massimo (mm)	N/A	216 x 355 mm
Grammatura supporti minima (g/m <sup>2</sup> )	N/A	14 lb bond
Grammatura supporti minima – Fronte/retro (g/m <sup>2</sup> )	N/A	52 g/m <sup>2</sup>
Grammatura supporti massima (g/m <sup>2</sup> )	N/A	32 lb bond
Grammatura supporti massima – Fronte/retro (g/m <sup>2</sup> )	N/A	120 g/m <sup>2</sup>
<b>LASTRA DI ESPOSIZIONE</b>		
Formato supporti massimo (poll.)	N/A	8,5 x 11,7 poll.
Formato supporti massimo (mm)	N/A	216 x 297 mm
<b>SLOT DI ALIMENTAZIONE MANUALE</b>		
Standard/opzionale	Standard	
Capacità	1 fogli da 20 lb. bond/75 g/m <sup>2</sup>	
Formato supporti minimo (poll.)	3 x 5 poll.	
Formato supporti minimo (mm)	76 x 127 mm	
Formato supporti massimo (poll.)	Legal (8,5 x 14 poll.)	
Formato supporti massimo (mm)	216 x 356 mm	
Grammatura supporti minima (g/m <sup>2</sup> )	60 g/m <sup>2</sup>	
Grammatura supporti minima – Fronte/retro (g/m <sup>2</sup> )	60 g/m <sup>2</sup>	
Grammatura supporti massima (g/m <sup>2</sup> )	216 g/m <sup>2</sup>	
Grammatura supporti massima – Fronte/retro (g/m <sup>2</sup> )	105 g/m <sup>2</sup>	
Tipi di supporti accettati	Carta leggera, Carta comune, Carta pesante, Cartoncino, Buste, Etichette	
<b>VASSOIO PRINCIPALE</b>		
Standard/opzionale	Standard	
Capacità (fino a:)	250 fogli da 20 lb. bond/75 g/m <sup>2</sup>	
Formato supporti minimo (poll.)	3,8 x 5,8 poll.	
Formato supporti minimo (mm)	98 x 148 mm	
Formato supporti massimo (poll.)	Legal (8,5 x 14 poll.)	
Formato supporti massimo (mm)	216 x 356 mm	
Grammatura supporti minima (g/m <sup>2</sup> )	60 g/m <sup>2</sup>	
Grammatura supporti minima – Fronte/retro (g/m <sup>2</sup> )	60 g/m <sup>2</sup>	
Grammatura supporti massima (g/m <sup>2</sup> )	216 g/m <sup>2</sup>	
Grammatura supporti massima – Fronte/retro (g/m <sup>2</sup> )	105 g/m <sup>2</sup>	
Tipi di supporti accettati	Carta leggera, Carta comune, Carta pesante, Etichette, Cartoncino, Buste	

## Stampante a colori Xerox C310 e Stampante multifunzione a colori Xerox C315

<b>SPECIFICHE DEL SISTEMA</b>	<b>STAMPANTE A COLORI XEROX C310</b>	<b>STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX C315</b>
<b>GESTIONE CARTA (CONTINUA)</b>		
<b>VASSOIO DA 550 PIÙ 100 FOGLI – VASSOIO DA 100 FOGLI</b>		
Standard/opzionale	Opzionale – incluso con il vassoio da 550 più 100 fogli	
Capacità (fino a:)	100 fogli da 20 lb. bond/75 g/m <sup>2</sup>	
Formato supporti minimo (poll.)	3 x 5 poll.	
Formato supporti minimo (mm)	76 x 127 mm	
Formato supporti massimo (poll.)	Legal (8,5 x 14 poll.)	
Formato supporti massimo (mm)	216 x 356 mm	
Grammatura supporti minima (g/m <sup>2</sup> )	60 g/m <sup>2</sup>	
Grammatura supporti minima – Fronte/retro (g/m <sup>2</sup> )	60 g/m <sup>2</sup>	
Grammatura supporti massima (g/m <sup>2</sup> )	176 g/m <sup>2</sup>	
Grammatura supporti massima – Fronte/retro (g/m <sup>2</sup> )	105 g/m <sup>2</sup>	
Tipi di supporti accettati	Carta leggera, Carta comune, Carta pesante, Etichette, Cartoncino, Buste	
<b>VASSOIO DA 550 PIÙ 100 FOGLI – VASSOIO DA 550 FOGLI</b>		
Standard/opzionale	Opzionale – incluso con il vassoio da 550 più 100 fogli	
Capacità (fino a:)	550 fogli da 20 lb. bond/75 g/m <sup>2</sup>	
Formato supporti minimo (poll.)	5,83 x 8,27 poll.	
Formato supporti minimo (mm)	148 x 210 mm	
Formato supporti massimo (poll.)	Legal (8,5 x 14 poll.)	
Formato supporti massimo (mm)	216 x 356 mm	
Grammatura supporti minima (g/m <sup>2</sup> )	60 g/m <sup>2</sup>	
Grammatura supporti minima – Fronte/retro (g/m <sup>2</sup> )	60 g/m <sup>2</sup>	
Grammatura supporti massima (g/m <sup>2</sup> )	176 g/m <sup>2</sup>	
Grammatura supporti massima – Fronte/retro (g/m <sup>2</sup> )	105 g/m <sup>2</sup>	
Tipi di supporti accettati	Carta leggera, Carta comune, Carta pesante, Etichette, Cartoncino	
<b>CAPACITÀ DI ALIMENTAZIONE STANDARD/MASSIMA</b>		
Capacità di alimentazione standard	251	
Capacità di alimentazione massima	901	
<b>CAPACITÀ DI USCITA</b>		
Capacità di uscita	125	150

# Stampante a colori Xerox C310 e Stampante multifunzione a colori Xerox C315

SPECIFICHE DEL SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX C310	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX C315
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO</b>		
<b>REQUISITI ELETTRICI</b>		
<b>Nord America</b>	Da 100 a 127 V (100-110 Giappone) a 47-53 HZ o a 57-63 HZ nominale Da 90 a 140 volt (90-110 Giappone), estremo	
<b>Europa</b>	Da 220 a 240 V a 47-53 HZ o 57-63 HZ nominale (non disponibile in tutti i paesi) Da 198 a 259 V, estremo	
<b>CONSUMO DI ENERGIA</b>		
<b>In funzione – 110 V</b>	Solo fronte 530 W; Fronte/retro 360 W	
<b>In funzione – 220 V</b>	Solo fronte 530 W; Fronte/retro 360 W	
<b>Modalità Standby – 110 V</b>	22 W	26,2 W
<b>Modalità Standby – 220 V</b>	22 W	26,2 W
<b>Sospensione/spengimento automatico – 110 V</b>	1,61 W	1,44 W
<b>Sospensione/spengimento automatico – 220 V</b>	1,61 W	1,44 W
<b>Modalità Spegnimento – 110 V</b>	0,2 W	
<b>Modalità Spegnimento – 220 V</b>	0,2 W	
<b>Tempo predefinito per la modalità sospensione</b>	3 minuti	
<b>Tempo di uscita prima stampa dalla modalità sospensione</b>	15 secondi	16 secondi
<b>Tempo di raggiungimento stato Pronta da macchina spenta</b>	42 secondi	49 secondi
<b>AMBIENTE OPERATIVO</b>		
<b>Intervallo di temperature richiesto – Fahrenheit (a riposo)</b>	Da 50 a 90 °F Spedizione: Da -40 a 110 °F	
<b>Intervallo di temperature richiesto – Fahrenheit (in funzione)</b>	Da 50 a 90 °F	
<b>Intervallo di temperature richiesto – Celsius (a riposo)</b>	Da 10 a 32,2 °C Spedizione: Da -40 a 43,3 °C	
<b>Intervallo di temperature richiesto – Celsius (in funzione)</b>	Da 10 a 32,2 °C	
<b>Umidità relativa richiesta</b>	15 %-80 % UR	
<b>LIVELLI DI POTENZA SONORA</b>		
<b>Livelli di potenza sonora (in funzione)</b>	Livello di rumorosità (stampa), In funzione: 50 dBA Livello di rumorosità stampa fronte/retro, in funzione: 52 dBA	Livello di rumorosità (stampa), In funzione: 52 dBA Livello di rumorosità stampa fronte/retro, in funzione: 53 dBA
<b>Livelli di potenza sonora (in standby)</b>	Inavvertibile	
<b>DIMENSIONI E PESI</b>		
<b>MOTORI (SENZA IMBALLAGGIO)</b>		
<b>Larghezza (poll.)</b>	17,4 poll.	
<b>Profondità (poll.)</b>	16,6 poll.	23,1 poll.
<b>Altezza (poll.)</b>	12,1 poll.	
<b>Peso (lb)</b>	46 lb	60 lb
<b>Larghezza (mm)</b>	442 mm	
<b>Profondità (mm)</b>	421 mm	588 mm
<b>Altezza (mm)</b>	308 mm	
<b>Peso (kg)</b>	21 kg	27,1 kg

## Stampante a colori Xerox C310 e Stampante multifunzione a colori Xerox C315

SPECIFICHE DEL SISTEMA	STAMPANTE A COLORI XEROX C310	STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI XEROX C315
<b>DIMENSIONI E PESI (CONTINUA)</b>		
<b>VASSOIO DA 550 PIÙ 100 FOGLI (SENZA IMBALLAGGIO)</b>		
Larghezza (poll.)	16,7 poll.	
Profondità (poll.)	16,4 poll.	
Altezza (poll.)	5,2 poll.	
Peso (lb)	9,3 lb	
Larghezza (mm)	424 mm	
Profondità (mm)	416 mm	
Altezza (mm)	133 mm	
Peso (kg)	4,2 kg	
<b>MOTORI (CON IMBALLAGGIO)</b>		
Larghezza (poll.)	19,5 poll.	22,0 poll.
Profondità (poll.)	23,4 poll.	
Altezza (poll.)	15,8 poll.	22,4 poll.
Peso (lb)	52,3 lb	67,8 lb
Larghezza (mm)	495 mm	558 mm
Profondità (mm)	595 mm	594 mm
Altezza (mm)	402 mm	570 mm
Peso (kg)	23,8 kg	30,8 kg
<b>VASSOIO DA 550 PIÙ 100 FOGLI (CON IMBALLAGGIO)</b>		
Larghezza (poll.)	8,6 poll.	
Profondità (poll.)	20,0 poll.	
Altezza (poll.)	18,8 poll.	
Peso (lb)	11,45 lb	
Larghezza (mm)	218 mm	
Profondità (mm)	508 mm	
Altezza (mm)	478 mm	
Peso (kg)	5,2 kg	
<b>CONSIDERAZIONI PER L'INSTALLAZIONE</b>		
Per facilitare la ventilazione e l'accesso alla macchina, le aree intorno al dispositivo deve essere libere. La tabella riportata di seguito indica i valori di spazio libero su ciascun lato necessari per una corretta installazione.		
In alto	10 poll./254 mm	12 poll./305 mm
Dietro	4 poll./101,6 mm	
A sinistra	3 poll./76,2 mm	
A destra	3 poll./76,2 mm	
Davanti	3 poll./76,2 mm	
<b>CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA/CONFORMITÀ NORMATIVA</b>		
Certificazioni	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su <a href="http://xerox.com/OfficeCertifications">xerox.com/OfficeCertifications</a>	
<b>CONTENUTO DELLA CONFEZIONE</b>		
Tutti gli articoli contenuti nella confezione	Stampante a colori C310 Cavo di alimentazione Guida all'installazione Scheda sulla sicurezza del prodotto Guida rapida all'utilizzo Software e Documentazione CD Cartucce di stampa CMY iniziali preinstallate: capacità 1.000 pagine <sup>4</sup> ; Cartuccia K: capacità 1.500 pagine <sup>4</sup>	Stampante multifunzione a colori C315 Cavo di alimentazione Guida all'installazione Scheda sulla sicurezza del prodotto Guida rapida all'utilizzo Software e Documentazione CD Cartucce di stampa CMY iniziali preinstallate: capacità 1.000 pagine <sup>4</sup> ; Cartuccia K: capacità 1.500 pagine <sup>4</sup>

## Stampante a colori Xerox C310 e Stampante multifunzione a colori Xerox C315

MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI	XEROX C310	XEROX C315
<b>MATERIALI DI CONSUMO – NORD AMERICA ED EUROPA*</b>		
Cartuccia toner Nero capacità standard originale Xerox, Stampante/Multifunzione a colori Xerox C310/C315 (3.000 pagine) <sup>4</sup>	006R04356	
Cartuccia toner Ciano capacità standard originale Xerox, Stampante/Multifunzione a colori Xerox C310/C315 (2.000 pagine) <sup>4</sup>	006R04357	
Cartuccia toner Magenta capacità standard originale Xerox, Stampante/Multifunzione a colori Xerox C310/C315 (2.000 pagine) <sup>4</sup>	006R04358	
Cartuccia toner Giallo capacità standard originale Xerox, Stampante/Multifunzione a colori Xerox C310/C315 (2.000 pagine) <sup>4</sup>	006R04359	
Cartuccia toner Nero ad alta capacità originale Xerox, Stampante/Multifunzione a colori Xerox C310/C315 (8.000 pagine) <sup>4</sup>	006R04364	
Cartuccia toner Ciano ad alta capacità originale Xerox, Stampante/Multifunzione a colori Xerox C310/C315 (5.500 pagine) <sup>4</sup>	006R04365	
Cartuccia toner Magenta ad alta capacità originale Xerox, Stampante/Multifunzione a colori Xerox C310/C315 (5.500 pagine) <sup>4</sup>	006R04366	
Cartuccia toner Giallo ad alta capacità originale Xerox, Stampante/Multifunzione a colori Xerox C310/C315 (5.500 pagine) <sup>4</sup>	006R04367	
Contenitore toner di scarto Xerox originale, Stampante/Multifunzione a colori Xerox C310/C315 (25.000 pagine)	008R13325	
Kit di imaging Nero Xerox originale, Stampante/Multifunzione a colori Xerox C310/C315 (125.000 pagine) <sup>5</sup>	013R00689	
Kit di imaging a colori (CMYK) Xerox originale, Stampante/Multifunzione a colori Xerox C310/C315 (125.000 pagine) <sup>5</sup>	013R00692	
<b>MATERIALI DI CONSUMO – TUTTE LE ALTRE REGIONI</b>		
Cartuccia toner Nero capacità standard originale Xerox, Stampante/Multifunzione a colori Xerox C310/C315 (3.000 pagine) <sup>4</sup>	006R04360	
Cartuccia toner Ciano capacità standard originale Xerox, Stampante/Multifunzione a colori Xerox C310/C315 (2.000 pagine) <sup>4</sup>	006R04361	
Cartuccia toner Magenta capacità standard originale Xerox, Stampante/Multifunzione a colori Xerox C310/C315 (2.000 pagine) <sup>4</sup>	006R04362	
Cartuccia toner Giallo capacità standard originale Xerox, Stampante/Multifunzione a colori Xerox C310/C315 (2.000 pagine) <sup>4</sup>	006R04363	
Cartuccia toner Nero ad alta capacità originale Xerox, Stampante/Multifunzione a colori Xerox C310/C315 (8.000 pagine) <sup>4</sup>	006R04368	
Cartuccia toner Ciano ad alta capacità originale Xerox, Stampante/Multifunzione a colori Xerox C310/C315 (5.500 pagine) <sup>4</sup>	006R04369	
Cartuccia toner Magenta ad alta capacità originale Xerox, Stampante/Multifunzione a colori Xerox C310/C315 (5.500 pagine) <sup>4</sup>	006R04370	
Cartuccia toner Giallo ad alta capacità originale Xerox, Stampante/Multifunzione a colori Xerox C310/C315 (5.500 pagine) <sup>4</sup>	006R04371	
Contenitore toner di scarto Xerox originale, Stampante/Multifunzione a colori Xerox C310/C315 (25.000 pagine)	008R13325	
Kit di imaging Nero Xerox originale, Stampante/Multifunzione a colori Xerox C310/C315 (125.000 pagine) <sup>5</sup>	013R00689	
Kit di imaging a colori (CMYK) Xerox originale, Stampante/Multifunzione a colori Xerox C310/C315 (125.000 pagine) <sup>5</sup>	013R00692	
<b>ACCESSORI OPZIONALI</b>		
Vassoio da 550 più 100 fogli	497N07995	

\* Nord America (NA): Stati Uniti, Canada

Europa (XE): Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Islanda, Lussemburgo, Austria, Svizzera, Portogallo, Irlanda, Andorra, Azzorre, Corsica, Groenlandia, Islanda, Lichtenstein, Lussemburgo, Madeira, San Marino

<sup>1</sup> Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

<sup>3</sup> Alcune funzionalità potrebbero richiedere un aggiornamento software scaricabile su Xerox.com disponibile nel 4° trimestre 2021 (solo C310).

<sup>4</sup> Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

<sup>5</sup> Stima approssimativa. Il rendimento dichiarato può variare in base alla tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla modalità di stampa. Per ulteriori informazioni, visitate

[office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF](http://office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF)

C315 diventerà disponibile a inizio 2022.

Per ulteriori informazioni, andate su [www.xerox.it/ufficio](http://www.xerox.it/ufficio).